



Katherine Designed by Debbie Bliss

Una vestina classica con bordi e sprone lavorati a grana di riso... un modello free di Debbie Bliss
Si lavora iniziando dal basso.

Occorrente:

4(4:5:6) 50g gomitoli di Debbie Bliss baby cashmerino in Pink 015.

ferri dritti e circolari 2,75 e 3,25 mm

1 bottone

1m di nastro

Campione:

25 m e 34 ferri = 10x10 cm a maglia rasata con i ferri 3,25 mm

Taglie: 3-6 9-12 12-18 18-24

Misure finite:

Busto: 47 52 57 62 cm

Lunghezza misurando dalla spalla: 36 41 49 53 cm

Punti tecniche e abbreviaz.

DL = dir del lav

RL = rov del lav

aum = lavorare la m due volte, la prima volta a dir, e senza lasciarla cadere dal ferro , lavorarla una seconda volta a dir ritorto

aum interc = sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto

accav = pass 1 m senza lavorarla, 1dir, accav la m passata su quella lavorata

2ins = lavorare 2 m insieme a dir

ISTRUZIONI

Dietro

Con i ferri 3,25 mm avviare 101(109:117:125) maglie.

Iniziare a lavorare a punto grana di riso , ferro 1dir, * 1rov, 1 dir; rip da * a* fino alla fine

Rip questo ferro ancora 5(5:7:7) volte

iniziando con un ferro sul DL, lavorare a maglia rasata per 6 ferri.

Ferro di diminuzione: DL 10(11:12:13)dir, accav, dir fino alle ultime 12(13:14:15) maglie, 2ins,

10(11:12:13)dir

5(7:9:11) ferri in maglia rasata

Rip gli ultimi 6(8:10:12) ferri fin o ad avere 81(89:97:105) maglie sul ferro.

Continuare senza diminuzioni fino a 23(27:34:39)cm dall' avvio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Ferro di diminuzione:1dir, [2ins ,2dir] per 20(22:24:26) volte. 61(67:73:79) maglie sul ferro

Prossimo ferro, cambiare con il punto grana di riso, 1dir, * 1rov, 1 dir; rip da * a* fino alla fine

Continuare in punto grana di riso fino a 27(31:38:43)cm, dall' avvio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Scalfi manica

Chiudere 5 m all' inizio dei pross 2 ferri - 51(57:63:69) maglie.

Diminuire 1 m, all'inizio e alla fine del ferro, ogni 2 ferri, sempre sul DL, fino ad avere 37(43:49:55) maglie

Lavorare ancora 1 ferro a grana di riso **

Apertura dietro

Prossimo ferro, a punto grana di riso, 17(20:23:26) maglie, girare il lavoro, e continuare il lavoro su queste maglie , lasciando le altre in attesa..

Prossimo ferro, avviare 3 maglie e lavorare a grana di riso fino alla fine del ferro.

Continuare in punto grana di riso fino a quando il dietro misura 33(38:46:50)cm dall' avvio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Scollatura

Prossimo ferro , punto grana di riso fino alle ultime 6(8:8:10) maglie, togliere queste maglie dal ferro e metterle in attesa su una spilla, girare il lavoro.

Diminuire 1 maglia lato scollatura, ogni ferro fino ad avere 8(10:12:14) maglie.

Continuare senza diminuzioni fino a quando il dietro misura 36(41:49:53)cm dall'avvio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Chiudere tutte le maglie.

Sul DL , attaccare il filo alle maglie in attesa e riprenderei sul ferro, lavorando a grana di riso..

Continuare in punto grana di riso fino a quando il dietro misura 33(38:46:50)cm dall' avvio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Scollatura

Prossimo ferro punto grana di riso per 6(8:8:10) maglie, mettere queste maglie in attesa su una spilla, punto grana di riso fino alla fine del ferro.

Continuare senza diminuzioni fino a quando il dietro misura 36(41:49:53)cm dall' avvio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Chiudere tutte le maglie.

DAVANTI

Lavorare come per il dietro fino a **.

Scollatura

Prossimo ferro DL punto grana di riso per 14(16:18:20) maglie, girare il lavoro e continuare su queste maglie, lasciando le altre in attesa.

Diminuire 1 maglia lato scollatura, ogni ferro fino ad avere 8(10:12:14) maglie .

Continuare senza diminuzioni fino a quando il davanti misura come il dietro, terminando con un ferro sul RL
Chiudere tutte le maglie.

Sul DL, passare su una spilla le 9(11:13:15) maglie centrali, attaccare il filo alle maglie restanti , punto grana di riso fino alla fine.

Ripetere per l' altra parte del davanti , ma in senso inverso.

MANICHE (farne 2 uguali)

Con i ferri 2,75 mm, avviare 35(37:41:45) maglie.

Iniziare a lavorare a punto grana di riso, 1dir, *1rov, 1dir* , ripe da * a * fino alla fine

Rip questo ferro ancora 5(5:7:7) volte

Cambiare con i ferri 3,25 mm

Iniziare a lavorare maglia rasata , con il primo ferro sul DL.

Aumentare 1 m, all' inizio e alla fine del 3^ ferro , poi ripetere il ferro di aumenti ogni 6 ferri fino ad avere 49(55:61:67)maglie.

Continuare senza piu' aumenti fino a quando la manica misura 15(18:20:22)cm, terminando con un ferro sul RL.

Chiudere 5 m all' inizio dei pross 2 ferri. - 39(45:51:57) maglie.

Sul DL, chiudere 1 m, all'inizio e alla fine dei prossimi due ferri per 6(7:8:9) volte.

Chiudere 1 m, all'inizio e alla fine dei prossimi ferri per 9(11:13:15)6(7:8:9) volte.

Chiudere le maglie rimaste

BORDO SCOLLATURA

Cucire le spalle.

Sul DL con il ferro circolare (si lavora avanti e indietro come sui ferri dritti, il circolare serve per accomodare meglio le maglie) 2,75 mm, riprendere le 6(8:8:10) maglie del dietro sinistro in attesa sulla spilla, riprendere e lavorare a dir 9 maglie dalla parte sinistra della spalla, poi 15(15:17:17) maglie dalla parte sinistra del davanti, poi 9(11:13:15) maglie dalla centrale della scollatura in attesa sulla spilla, poi 15(15:17:17) maglie dalla parte destra del davanti, , 9 maglie dal dietro destro poi 6(8:8:10) maglie in attesa sulla spilla - 69(75:81:87) maglie in totale.

1 ferro dir

Prossimo ferro asola = DL 1dir, gett, 2ins, dir fino alla fine

1 ferro dir

Chiusura picot = chiudere 4 m, * passare sul ferro sinistro l' ultima m lavorata, avviare 2 m, chiudere 6 m,*
rip da * a * fino ad avere chiuso tutte le maglie.

FINITURE

Cucire le maniche al giro manica aperto della vestina, cucire le maniche sotto e i fianchi della vestina, cucire il bottone in posizione, con un ago da lana grosso infilare il nastro lungo la vita segnata dall' inizio della lavorazione a grana di riso.