

**Occorrente:**

Filato **Bernat® Handicrafter Cotton**  
(80 m x 50 gr) o analogo

6 m: 210 m

12 m: 230 m

18 m: 265 m

24 m: 300 m

Ferri 4 e 4,5 mm

5 bottoni piatti

**Campione** : 20m x 26 ferri = 10x10 cm

**Taglie e misure:**

6 (**12-18-24**) mesi

Circ busto: 43 (**48-53.5-54.5**) cm

<http://www.bernat.com/pattern.php?PID=3840>

## **Knit Hoodie** di Bernat

Traduz di ©Barbara Ajroldi 2012 – [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

Il cardigan è lavorato iniziando dal dietro, a maglia rasata con i bordi a grana di riso, il cappuccio si lavora separatamente e si cuce poi al collo.

**Punti, tecniche e abbreviaz:**

aum triplo = sollevare con la punta del ferro destro il filo fra le due maglie, portarlo sul ferro sinistro e lavorare 3 maglie, badando alla sequenza del punto

accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta

**DIETRO**

Con i ferri più piccolo avviare 49 (**53-59-61**) m

F1 = dir del lav – 1 dir, 1 rov, ripetere per tutto il ferro, terminare con 1 dir

Ripetere questo ferro, lavorando a grana di riso, ancora 5 volte, durante l'ultimo ferro aumentare 4 maglie 53 (**57-63-65**) m.

*(Per aumentare sulla grana di riso senza confondere il disegno eseguire un aumento triplo)*

Cambiare con i ferri più grandi, e lavorare a maglia rasata fino a 16.5 (**18-19-21.5**) cm dall'inizio lavoro, terminando con un ferro sul rov del lavoro

**Scalfo manica** : intrecciare le prime 5 (**6-8-8**) m, all'inizio dei prossimi 2 ferri. 43 (**45-47-49**) m

Continuare a maglia rasata fino a 11.5 (**12.5-14-14**) cm di lunghezza dello scalfo, terminando con un ferro sul rov del lav.

Intrecciare tutte le maglie.

## DAVANTI SINISTRO

\*\* Con i ferri più piccoli avviare 23 (25-29-29) m.

Lavorare 6 ferri a grana di riso, aumentando 3 (3-2-3) m. in modo uniforme durante l'esecuzione dell'ultimo ferro. 26 (28-31-32) m\*\*

Cambiare con i ferri più grandi e lavorare a maglia rasata fino a 16.5 (18-19-21.5) cm dall'inizio, terminando con un ferro sul rov del lav.

**Scalfo manica:** all'inizio del prossimo ferro intrecciare 5 (6- 8-8) m. , dir fino alla fine del ferro. 21 (22-23-24) m.

Continuare fino a 6 (7.5-9-9) cm dall'inizio scalfo manica terminando con un ferro sul dir del lav.

**Scollatura :** prossimo ferro , intrecciare le prime 5 (5-6- 6) m, rov fino alla fine del ferro.

Diminuire una maglia alla fine del ferro (2 ins) , ogni 2 ferri , fino ad avere 12 (13-13-14) m.

Continuare fino a 11.5 (12.5-14-14) cm di lunghezza dello scalfo, terminando con un ferro sul rov del lav.

Intrecciare tutte le maglie.

## DAVANTI DESTRO

Procedere come per il dav sinistro da \*\* a \*\*

Cambiare con i ferri più grandi e lavorare a maglia rasata fino a 16.5 (18-19-21.5) cm dall'inizio, terminando con un ferro sul dir del lav.

**Scalfo manica:** all'inizio del prossimo ferro intrecciare 5 (6- 8-8) m. , rov fino alla fine del ferro. 21 (22-23-24) m.

Continuare fino a 6 (7.5-9-9) cm dall'inizio scalfo manica terminando con un ferro sul rov del lav.

Un ferro a rov.

**Scollatura :** prossimo ferro , intrecciare le prime 5 (5-6- 6) m, dir fino alla fine del ferro.

Diminuire una maglia all'inizio del ferro (accav) , ogni 2 ferri , fino ad avere 12 (13-13-14) m.

Continuare fino a 11.5 (12.5-14-14) cm di lunghezza dello scalfo, terminando con un ferro sul rov del lav.

Intrecciare tutte le maglie.

## MANICHE (farne 2)

Con i ferri più piccoli avviare 33 (35-35-37) m, lavare 6 ferri a grana di riso , aumentando 2 maglie durante l'ultimo ferro . 35 (37-37-39) m.

Cambiare con i ferri più grandi e procedere come segue:

lavorando a maglia rasata, aumentare una maglia all'inizio e alla fine del ferro, dopo 6 ferri, ripetere questi aumenti ogni 4 (4-4-6) ferri fino ad avere 47 (51-53-55) m.

Continuare fino a 15 (19-20.5-23) cm terminando con un ferro sul rov del lav., inserire una spilla o marcatore alla fine di questo ferro.

Lavorare ancora 6 (8-10-10) ferri a maglia rasata.

Intrecciare tutte le maglie.

## CAPPUCCIO:

Con i ferri più piccoli avviare 93 (95-97-101) m.

Lavorare 6 ferri a grana di riso, aumentando 4 maglie durante l'ultimo ferro 97 (99-101-105) m.

Cambiare con i ferri più grandi e continuare a maglia rasata, diminuendo 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni ferro, fino ad avere 77 (79-81-85) m.

Continuare fino a 18 (19-19-20.5) cm, terminando con un ferro sul rov del lav.

**Scollo dietro:** intrecciare 7 maglie all'inizio dei prossimi 8 ferri, intrecciare le rimanenti 21 (23-25-29) m.

## CONFEZIONE E FINITURA:

**Bordo con asole:** Con i ferri più piccoli , sul dir del lav, riprendere dal dav destro per lei , o dal dav sinistro per lui, 43 (47-51- 59) m.

Lavorare tre ferri a grana di riso.

F4 – dir del lav = 2 maglie grana di riso , \* chiudere 2 maglie, 7 (8-9-11) m grana di riso\*. Rip da \*a\* ancora 3 volte, chiudere 2 m, grana di riso fino alla fine del ferro.

F5 – lavorare a grana di riso, montando a nuovo 2 maglie, nei punti del ferro precedente, dove si sono intrecciate le maglie

Un ferro a grana di riso.

Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav, lavorando a grana di riso.

**Bordo senza asole** : lavorare come per il bordo don le asole, omettendo le asole.

**Copertura bottone** : (farne 5 ) con i ferri più piccoli avviare 7 maglie, lavorare 8 ferri a maglia rasata, chiudere tutte le maglie.

Sfumare i 5 quadratini di maglie con il vapore, posizionare al centro il bottone e ripiegare gli angoli della copertura sul rov, fissando con dei punti. Lasciare il filo lungo servirà poi per attaccare il bottone sul bordo.

Cucire i fianchi e le spalle, cucire il cappuccio sulla scollatura, attaccare le maniche agli scalfi inserendo la manica facendo riferimento al marcatore inserito sul bordo.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.