



Occorrente:  
 120-150 gr di filato per bambini 3 fili (250 m x 50 gr)  
 Ferri 2,75-3mm  
 5 spille attesa maglie  
 Uncinetto 2,5 mm  
 Campione: 7m x 2,5 mm  
 Taglia= 6 – 12 mesi

<http://www.freevintageknitting.com/baby-patterns/star130/knitted-baby-set>

## *Knitted baby set* di PurpleKitty

Punti, tecniche e abbreviazioni:

gdr = grana di riso

f1 = 1 dir, 1 rov

f2 = 1 dir 1 rov

ripetere sempre questi 2 ferri

aum= lavorare la maglia 2 volte, la prima a dir, la seconda a dir ritorto

accav doppio = pass 1 m senza lavorarla, lavorare 2 ins, accavallare la m passata sulla m ottenuta

Il set è composto da coprifasce top-down, cuffietta, scarpine e muffole.

E lavorato a fasce alternate a punto grana di riso e punto traforato.

I bordi sono a grana di riso

### **COPRIFASCE**

Partendo dal collo, montare 64 m

F1 = dir

F2 = rov

F3 = dir

F4 = rov

F5-6 = dir

F7 = \*1 dir, 1 rov\* per 4 volte, dir fino alle ultime 8 m, \*1rov, 1 dir\* x 4 volte

F8 = \*1 dir, 1 rov\* per 4 volte, rov fino alle ultime 8 m, \*1rov, 1 dir\* x 4 volte

F9-10 = ripetere f7 e 8

F11 = come F7

F12-13-14 = dir

F15 = 8 gdr, aumentare 1 maglia ogni 5 maglie fino alle ultime 8 m, 8 gdr (74m)

F16-17-18 = come F7

F19 = come F15 (86m)

F20 = come F7

F21 = come F15, aumentando 1 m ogni 3 maglie (110m)

F22 = ripetere F8

F23 = ripetere F7

F24 = ripetere F8

F25 = dir, aumentando 1 m ogni 5 maglie (128 m)

Prossimi 5 ferri = lavorare a maglia rasata con bordi di 8 m per parte a gdr  
 F31 = 8 gdr, \*gett, 2 ins\* rip da \*a\* fino alle ultime 8 m, 8 gdr  
 F32-33 = ripetere F8 e F7  
 F34 = 8 gdr, \* con il ferro destro prendere la prossima maglia 5 ferri sotto e metterla sul ferro sinistro, lavorarla a rov insieme alla prossima m, \* rip da \*a\* fino alle ultime 8 m, 8 gdr  
 F35-36 = ripetere F7 e F8  
 F37 = 8 gdr, aum 1 m ogni 10 m, fino alle ultime 8 m, 8 gdr (140m)  
 F38 = dir  
 F39 = come F15 (165m)  
 F40-41-42 = dir  
 F43 = 8 gdr, aum 1 m ogni 10 m, fino alle ultime 8 m, 8 gdr (179m)  
 F44 = dir  
 F45 = 8 gdr, aum 1 m ogni 8 m, fino alle ultime 8 m, 8 gdr (199m)  
 F46 = 8 gdr, rov, 8 gdr  
 F47 = 8 gdr, dir, 8 gdr  
 F48 = 8 gdr, rov, 8 gdr  
 F49 = 8 gdr, aum 1 m ogni 12 m, fino alle ultime 8 m, 8 gdr (215m)  
 F50 = 8 gdr, rov, 8 gdr  
 F51 = 8 gdr, \* gett, acc doppio\* fino alle ultime 9 maglie, 1 dir, 8 gdr  
 F52 = 8 gdr, rov, 8 gdr  
 F53 = 8 gdr, 2 dir, , \* gett, acc doppio\* fino alle ultime 10 maglie, 2 dir, 8 gdr  
 F54 = 8 gdr, rov, 8 gdr  
 F55 = 8 gdr, 1 dir, \* gett, acc doppio\* fino alle ultime 8 maglie, 8 gdr  
 F56 = 8 gdr, rov, 8 gdr  
 F57 = 38 gdr, 1 aum nella prossima maglia, 36 gdr, 1 aum nella prossima maglia, 63 gdr, 1 aum nella prossima maglia, 36 gdr, 1 aum nella prossima maglia, 38 gdr  
 F58 = lavorare a gdr, aumentando 1 maglia nei quattro punti di aumento del F57  
 F59-66 = ripetere F58 (255 m), non tagliare il filo  
 F67 = mettere in attesa su una spilla le prime 42 m (dav), passare su un secondo ferro le 48 maglie della manica, mettere in attesa su una spilla le 75 m del dietro, mettere su una spilla le 48 m della seconda manica, mettere in sospenso su una spilla le restanti 42 m del secondo davanti.

## MANICHE

Sul dir del lavoro, attaccare un nuovo gomitollo alla prima manica e lavorare:

F1 = \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro  
 F2 = rov  
 F3 = 2 dir \* \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, terminare con 1 dir  
 F4 = rov  
 F5 = 1 dir \* \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, terminare con 2 dir  
 F6 = rov  
 F7-16 = gdr

Ripetere da F1 a F16 ancora 2 volte.

Ora lavorare per 14 ferri a costa 1/1, chiudere molto morbidamente.

Lavorare la seconda manica nello stesso modo.

Ora rimettere sul ferro tutte le maglie in attesa sulle 3 spille, e continuare a maglia rasata con 8 m di bordo a gdr

F1 = 8 gdr, 1 dir \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, 1 dir, 8 gdr

F2 = rov

F3 = 8 gdr, \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, 2 dir, 8 gdr

F4 = rov

F5 = 8 gdr, 2 dir \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, 8 gdr  
F6 = rov  
F7-16 = gdr  
F17 = 8 gdr, 1 dir \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, 1 dir, 8 gdr  
F18 = rov  
F19 = 8 gdr, \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, 2 dir, 8 gdr  
F20 = rov  
F21 = 8 gdr, 2 dir \*gett, accav doppio,\* per tutto il ferro, 8 gdr  
F22 = rov  
F23-32 = gdr  
Ripetere da F17 a F32 ancora 1 volta.  
Chiudere tutte le maglie.  
Rivoltare verso l'interno il bordo collo e cucire.  
Infilare nel bordo collo un nastro per la chiusura.  
Cucire le maniche sotto

### **CUFFIA**

Montare 26 m e lavorare 2 f a grana di riso  
F3 = 1 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 1 dir  
F4 = rov  
F5 = 3 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 2 dir  
F6 = rov  
F7 = 2 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro  
F8 = rov  
F9 -18= gdr  
Ripetere da F3 a F18 ancora 1 volta, quindi montare a nuovo 25 m alla fine dell'ultimo ferro lavorato  
F1 = 1 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, montare a nuovo 25 m alla fine del ferro  
F2 = rov  
F3 = \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 1 dir  
F4 = rov  
F5 = 2 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 2 dir  
F6 = rov  
F7-16= gdr  
Ripetere da F1 a F16 ancora 2 volte.  
Chiudere tutte le maglie.  
Cucire i due lati in modo da unire i lati della cuffia.  
Riprendere 46 maglie dal bordo collo della cuffia e lavorare 7 ferri a grana di riso.  
Chiudere tutte le maglie, attaccare due nastri ai lati della cuffia per poterla legare sotto il mento.

### **MUFFOLE**

Montare 41 m e lavorare 5 ferri a grana di riso  
F6 = 1 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 1 dir  
F7 = rov  
F8 = 3 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 2 dir  
F9 = rov  
F10 = 2 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro  
F11 = rov  
F12-13 = gdr  
F14 = 1 dir \*gett, 2 ins\* rip da \*a\* per tutto il ferro.  
Da questo punto continuare a grana di riso fino a quando il quantino misura circa 10 cm dall'inizio  
Pross ferro = 1 dir, \*2 ins a rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro  
Pross ferro = \*1 dir, 1 rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro

Pross ferro = 1 dir, \*2 ins\* rip da \*a\* per tutto il ferro, Tagliare il filo piuttosto lungo, passare con l'ago nelle m rimaste stringere e fissare sul rov del lav.

Cucire il lato aperto.

Inserire un nastrino nella riga traforata.

## **SCARPINE (farne 2)**

Montare 40 m, lavorare 5 ferri a gdr

F6 = 1 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro

F7 = rov

F8 = 3 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 1 dir

F9 = rov

F10 = 2 dir, \*gett, accav doppio\* rip da \* a\* per tutto il ferro, terminare con 2 dir

F11 = rov

F12-16 = gdr

F17 = rov

F18 = 2 dir, \*gett, 2 ins\* rip da \*a\* per tutto il ferro

F19 = rov

F20 = 15 dir e metterli in attesa sulla prima spilla, 10 dir per il dav (tomaia) della scarpina, mettere in attesa sulla seconda spilla le restanti 15 m

Lavorare a legaccio sulle 10 maglie centrali per circa 2 cm terminando con un ferro sul rov del lavoro, tagliare il filo.

Ora rimettere sul ferro di destra le 15 maglie della prima spilla, lavorando a dir, riprendere dal bordo tomaia 13 m, lavorare le 10 m centrali, riprendere 13 m dall'altro lato tomaia, lavorare le ultime 15 maglie in attesa sulla spilla.

Prossimi 7 ferri = dir

Prossimo ferro = 29 dir, 2 ins, 4 dir, 2 ins, 29 dir

Prossimi 3 ferri = dir.

Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo e cucire il dietro della scarpina.

## **SOLETTA**

Montare 22 m e lavorare a dir

F2 = a dir aumentando 1 m all'inizio e alla fine del ferro

F3 = dir

Ripetere F1 e F3 ancora 2 volte (28m)

Prossimi 4 ferri = dir

Pross ferro = a dir, lavorando 2 ins all'inizio e alla fine del ferro

Pross ferro = dir

Ripetere questi ultimi 2 ferri ancora 2 volte.

Chiudere tutte le maglie, senza tagliare il filo.

Prendere l'uncinetto e lavorare 1 giro a punto basso tutto intorno alla soletta (64 punti)

Posizionare il sopra della scarpina sul rov della soletta e con l'uncinetto unire insieme le due parti. Tagliare il filo.

Inserire un nastro nella riga con trafori.