

**Occorrente:**

x taglia 3 – 6 mesi:

2 gomitoli di filato DK (100m x 50 gr)
ferri 3,5 mm o adatti ad ottenere il campione indicato

campione 20 n x 26 ferri = 10x10 cm

x taglia 24- 36 mesi:

4 gomitoli di filato Debbie Bliss

Cashmerino Aran (80m x 50 gr)

ferri 4,5 mm o adatti ad ottenere il campione indicato

campione 18m x 26 ferri = 10x10 cm

marcatori

7 bottoni

<http://magasinduet.se/p/lilla-koftan-little-cardigan.html>

<http://www.ravelry.com/patterns/library/lilla-koftan>

Lilla koftan (The Little Cardigan) di Petra Orrbeck

traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

“Ho ideato questo cardigan perchè non trovavo un modello top down per bambino che mi soddisfacesse. Il vantaggio di questa costruzione è che si può provare il capo in corso d’opera.

Si presta a molteplici interpretazioni: linea svasata o dritta, polso con bottone, diversi tipi di punto, ecc... basta fare attenzione che cambiando le strutture può cambiare anche il campione.

Il modello è in un’unica taglia, ma cambiando spessore di filato e quindi anche numero di ferri ho ottenuto taglie da 3 mesi a 3 anni, basta avere l’accortezza di allungare un po’ le maniche e la lunghezza.”

Punti, tecniche e abbreviazioni:

Asole: sono realizzate nelle 5 maglie di bordo, sul DL, (dir fino alle ultime 5 m, 2 ins, gett, 3 dir), la prima asola nel primo ferro, poi le seguenti ogni 12 ferri., o a seconda delle vostre preferenze

Aumenti: possono essere fatte in diversi modi a seconda della vostra preferenza:

con gettato, poi lavorato ritorto nel ferro successivo in modo da chiudere il buco

lavorando due volte la maglia, la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, una seconda volta a dir ritorto

con aumento intercalato, sollevando il filo fra le due maglie e lavorandolo a dir ritorto

lo ho utilizzato il primo metodo

legaccio in piano = tutti i ferri dir

legaccio in tondo = 1 giro dir – 1 giro rov

maglia rasata in piano = 1 ferro dir – 1 ferro rov

maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir

DL = dir del lav
RL = rov del Lav
M = marcatore
IM = inserire M

ISTRUZIONI

Nota: ricordarsi di fare a le asole

Avviare 70 m

F1-6 = dir

F7 = distribuire in modo uniforme 15 aumenti all'interno delle prime ed ultime 5 m (bordi) (85 m)

F8-12 = dir

F13 = distribuire in modo uniforme 15 aumenti all'interno delle prime ed ultime 5 m (bordi) (100 m)

F14-18= dir

F19 = distribuire in modo uniforme 15 aumenti all'interno delle prime ed ultime 5 m (bordi) (115 m)

F20-24= dir

F25 = 18 dir, IM, 21 dir, IM, 37 dir, IM, 21 dir, IM, 18 dir

Da qui continuare a maglia rasata con le prime ed ultime 6 m a legaccio

F26 = rov

F27 = ferro di aumenti -*dir fino al M, aum, PM, 1 dir, aum*, rip da *a* per 3 volte, terminare il ferro a dir

F28 = rov

F29-39 = ripetere F27-28 ancora 5 volte

F 39-46 = ripetere il ferro di aumenti nei F41 e 45 (171 m)

Divisione per le maniche

F47 = 25 dir (dav sinistro), passare le 35 m della manica in attesa su un filo, 51 dir (dietro), passare le 35 m della manica in attesa su un filo, 25 dir (davanti destro)

Ora si lavora sul corpo del cardigan, se volete dare una forma svasata al capo, dovete inserire un M per segnare i due fianchi, e procedendo con il lavoro, aumentare 1 m prima e dopo ognuno dei due M, ogni 4 ferri.

Se invece si preferisce una linea dritta continuare secondo impostazione senza aumentare sui fianchi.

F 48-65 = maglia rasata

F66-75 = legaccio

F76= intrecciare molto morbidamente tutte le maglie

Maniche

Riprendere sul circolare le maglie della manica in attesa sul filo, inserire un M per segnare l'inizio del giro.

Lavorare a maglia rasata in tondo per 21 ferri

polsino con bottone:

il polso si lavora in piano, non in tondo, arrivati a metà della manica lato esterno (rispettare la destra e sinistra) avviare a nuovo 8 maglie, 5 ferri a di, nel F6 eseguire asola (2ins,gett) a 3 maglie dalla fine.

Proseguire a legaccio per altri 5 ferri

polsino senza bottoni

lavorare a legaccio in tondo per 11 ferri

per entrambi:

terminare con un ferro sul DL.

Chiudere sul RL intrecciando le maglie lavorando a dir.



FINITURE

Se occorre chiudere gli eventuali buchi sotto le ascelle, cucire i bottoni.
Fatto!!!