

**Occorrente:**

150 gr di filato per bambini ,  
circa 180-200 m x 50gr  
ferretto per trecce  
ferri circolari e dritti 3 mm  
gioco di ferri 3 mm  
ferri circ e dritti 3,5 mm  
ago da maglia  
7 bottoni da 1 cm  
4 + 2 marcatori  
spille attesa maglie o un filo di  
colore diverso  
Piccole perline nere per gli occhi  
dei gufetti  
campione = md  
taglia – 0-3 mesi

<http://needleworkersroom.blogspot.com/search/label/baby%20sweaters>

## Little Owl Sweater Set *di Cozy Sue*

Traduz di B.Ajroldi per [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

Il golfino si lavora iniziando dall'alto, con la tecnica top down, le prime ed ultime 4 maglie sono a legaccio per bordi davanti del golfino

E' consigliabile segnare i due bordi davanti che si lavoreranno sempre a legaccio con 2 marcatori di colore diverso dai 4 che segneranno le raglan

Le trecce a gufo si lavorano in senso contrario , ossia iniziando dall'alto

Il cappello è lavorato in piano iniziando dal bordo a coste e cucito dietro.

**Punti tecniche e abbreviaz:**

**m = maglia**

**DL = dir del lav**

**RL = rov del alv**

M = marcatore

IM = inserire M

PM = passare M

TM = togliere M

aum = lavorare la maglia 2 volte , la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro, lavorarla una seconda volta a dir ritorto

costa 2/2

maglia rasata

punto legaccio

Asole = 2 dir, 1 gett, 2 ins a dir, eseguire l'asola ogni 16 ferri (8 creste a legaccio)

## ISTRUZIONI

Avviare 68 maglie,

f1 - 2: costa 2/2

f3: Ferro con asola,

per maschio : 2 dir , gett, 2 ins a dir, continuare a costa 2/2

per femmina : a coste 2/2 fino alle ultime 4 m, 2 ins, gett, 2 dir

f4-6 = costa 2/2

### Inizio delle raglan

f1: 4 dir (bordo), IM, 9 dir (davanti), IM, 6 dir (manica)IM, 30 dir (dietro), IM, 6 dir (manica)IM, 9 dir (dav) , IM 4 dir (bordo)

f2: 4 dir, rov passando i M, 4 dir

f3: 4 dir, \*dir fino a 1 m prima del M, aum, PM, aum ,\* ripetere questa sequenza altre 3 volte. dir fino a 4 m dalla fine del ferro, PM, 4 dir . (in tot 8 aumenti) 76 m

Ripetere f 2 e f3 ancora 17 volte, e una volta f3 fino ad avere 212 m sul ferro ed aver formato 3 asole

### Divisione del lavoro

Pross ferro DL =4 dir, PM, lav secondo impostazione fino al M (dav), TM, lavorare le m della manica e metterle in attesa su una spilla, TM, dir fino al pross M (dietro)TM, lavorare le m della manica e metterle in attesa su una spilla, TM , dir fino al M, 4 dir

Si avranno sul ferro le maglie del davanti-dietro-davanti e due M che segnano le 4 m di bordo dei due davanti.

### CORPO del golfino

Si lavora avanti e indietro sui ferri circolari o dritti

Pross ferro RL= 4 dir , rov, 4 dir

*Ricordarsi le asole ogni 16 f (8 creste a legaccio)*

f1 DL: dir

f2 RL: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir

f3: 10 dir, 3 rov, 8 dir, 3 rov, 80 dir, 3 rov, 8 dir, 3 rov, 10 dir

f4: 4 dir, 6 rov, 3 dir, 8 rov, 3 dir, 80 rov, 3 dir, 8 rov, 3 dir, 6 rov, 4 dir

f5: 10 dir, \*3 rov, pass 2 m sul f ausil dav al lavoro, 2 dir , 2 dir dal f ausil, 2 m sul f ausil dav al lav, 2 dir, 2 dir dal f ausil, 3 rov\* 80dir, rip da \*a \*, 10 dir

f6: rip f4

f7: 10 dir, 3 rov, 1 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 1 dir, 3 rov, 80 dir, 3 rov, 1 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 1 dir, 3 rov, 10 dir

f8: 4 dir, 6 rov, 3 dir, 1 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 1 dir, 3 dir, 80 rov, 3 dir, 1 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 1 rov, 3dir, 6 rov, 4 dir

f9: rip f3

f10: rip f4

f11: rip f5

f12: rip f4

f13: rip f3

f14: rip f4

f15: rip f3

f16: rip f4

f17: rip f3

f18: rip f4

f19: rip f5

f20: rip f4

f21: rip f3

Da questo punto continuare a lavorare a maglia rasata per 16 ferri.

12 ferri a costa 2/2, chiudere molto morbidamente usando un ferro di 1 misura + grande, lavorando a costa

2/2. dir su dir, rov su rov.

### **Maniche**

Le maniche si lavorano una per volta in tondo.

Riprendere le 42 m della manica sul ferro circolare se usate il metodo magic loop, o sul gioco di ferri, attaccare il gomito e lasciare un a codina lunga circa 20 cm servirà per chiudere gli eventuali buchi del sottomanica, lavorare 37 giri a maglia rasata in tondo.

Nel prossimo giro diminuire 2 maglie..

12 giro a costa 2/2, chiudere molto morbidamente usando un ferro di 1 misura + grande, lavorando a costa 2/2. dir su dir, rov su rov.

### **FINITURE**

Rientrare sul RL i fili di giunta, chiudere gli eventuali buchi del sottomanica. Cucire i bottoni in corrispondenza del sottomanica.

Opzionale cucire delle piccole perline nere in corrispondenza degli occhi dei gufetti.

### **CAPPELLO PICCOLO GUFO**

Il cappello si lavora in piano e si cuce sul dietro.

ferri 3mm e 3,5 mm

Avviare 68 m molto morbidamente con i ferri del 3 mm, lavorare a coste 2/2 per 7 cm, aumentando 1 maglia da ogni parte durante l'ultimo ferro.

Cambiare con i ferri del 3,5 mm.

f1:DL, \* 3 rov, 8 dir\* , rip da \*a\* per tutto il ferro, 3 rov

f2 RL: \*3 dir, 8 rov \* rip da \*a\* per tutto il ferro, 3 dir

f3 DL: \*3 rov, pass 2 m sul f ausil dav al lavoro, 2 dir , 2 dir dal f ausil, 2 m sul f ausil dav al lav, 2 dir, 2 dir dal f ausil\* rip da \* a\* per tutto il ferro, 3 rov

f4 RL: rip f2

f5: rip f1

f6: rip f2

f7: rip f1

f8: rip f2

f9: rip f1

f10: rip f2

f11: rip f3

f12: rip f2

f13: \* 3 rov, 1 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 1 dir\* rip da \*a\* per tutto il ferro, 3 rov

f14: \*3 dir, 1rov, 2dir, 2 rov, 2 dir, 1 rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro, 3 dir

f15: rip f1

f16: rip f2

f17: rip f3

f18: rip f2

6 ferri a maglia rasata.

Iniziare le diminuzioni

f1: \* 5 dir, 2 ins\* rip da \* a \* per tutto il ferro

f 2: rov

Ripetere questi 2 ferri fino a fare 2 ins per tutto il ferro.

Tagliare il filo, passare con l'ago da lana dentro tutte le maglie, stringere, fissare sul rov con dei punti e cucire il cappello dietro, stando attenti a invertire la cucitura quando si arriva al rivolto del cappello.