

#### Occorrente:

Circa 130 m di filato tipo worsted (185 m x 100 gr)

ferri circolari 4,5 e 3,5 mm

4 marcatori

Spille attesa maglie o filato di colore in contrasto

3 bottoni

Taglia. 12-18 mesi Circ busto: 47,5 cm

Campione: 20m in 10 cm a maglia

rasata ferri 4,5 mm

http://www.ravelry.com/patterns/li

brary/little-scapulae

http://www.ravelry.com/designers/

kelly-brooker

# Little scapulae by kelly brooker

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Little scapulae è uno scalda spalle per tenere calda la schiena.

Vi state chiedendo il perché del nome?

Little scapulae prende il nome dalle scapole, che si trovano sulla schiena, in quando il piccolo cardigan termina proprio sotto di esse.

Little scapulae è iniziato dall'alto verso il basso con la costruzione top down a raglan.

Si inizia dal collo ed è lavorato in piano fino alla divisione delle maniche, quindi il lavoro viene unito e terminato all'altezza della fine delle scapole.

Il bordo collo e i bordi del davanti sono a coste 1/1 e si lavorano riprendendo le maglie a capo finito. Il progetto è adatto per una figura sottile, ha una vestibilità scarsa, è ideato per essere indossato sopra qualcosa di leggero, una maglietta o un vestitino in cotone.

Dovrebbe essere adatto per una bambina con circonferenza torace di 47,5 cm.

Si consiglia di verificare la circonferenza del busto.

# Punti, tecniche e abbreviazioni:

dir: dir rov: rov

DL = dir del lavoro RL = rov del lavoro

Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto (una maglia aumentata)

aumD = con il ferro sinistro, sollevare il filo fra le due maglie entrando dal dietro verso il davanti del lavoro, e lavorare la maglia a dir ritorto. (una maglia aumentata)

aumS = con il ferro sinistro, sollevare il filo fra le due maglie entrando dal davanti verso il dietro del lavoro, e lavorare la maglia a dir ritorto. (una maglia aumentata)

M = marcatore (i marcatori sono numerati - a - b - c - d -)

# 1

IM = inserire marcatore PM = passare marcatore TM = togliere marcatore

m = maglia(e)

avviare a nuovo le maglie: http://www.youtube.com/watch?v=xocjmpglM1Q

(vedere video tutorial)

#### **ISTRUZIONI**

#### Parte a: modellatura dello scollo

Con i ferri più grossi avviare 46 m

F 1 RL: 3 rov, IMd, 10 rov, IMc, 20rov, IMb, 10rov, IMa, 3rov

F 2 DL: dir fino alla m che precede il Ma, aum, PMa, aum in ogni maglia fino al Mb, PMb, aum, dir fino alla m che precede il Mc, aum, PMc, aum in ogni maglia fino al Md, PMd, aum, dir fino alla fine del ferro – Ora ci saranno 4/20/22/20/4 maglie

NOTA: le maglie sono suddivise dalle barre in modo dare il numero di maglie per ogni parte del top down F 3: rov, passando i M

F 4: dir fino alla m che precede il Ma, aum, PMa, aum, dir fino alla m che precede il Mb, aum, PMb, aum, dir fino alla m che precede il Mc, aum, PMc, aum, dir fino alla m che precede il Md, aum, PMd, aum, dir fino alla fine del ferro

Ripetere F3 e F4 fino ad avere 9/30/32/30/9 maglie sul ferro, terminando con un ferro sul RL.

#### Arrotondamento della scollatura

F1: DL: 2 dir, aumD, dir fino alla m che precede il Ma, aum, PMa, aum, dir fino alla m che precede il Mb, aum, PMb, aum, dir fino alla m che precede il Mc, aum, PMc, aum, dir fino alla m che precede il Md, aum, PMd, aum, dir fino a 2 maglie dalla fine del ferro, aumS, 2 dir

F2 RL: rov, passando i marcatori

Ripetere gli ultimi due ferri ancora una volta, terminando con un ferro sul RL.

Ora ci saranno 13/34/36/34/13 maglie.

# Parte b: busto

(DL) con il metodo "knitted cast on" avviare a nuovo 5 maglie all'inizio dei prossimi due ferri.

F 1 DL: avviare a nuovo 5 maglie, dir fino alla m che precede il Ma, aum, PMa, aum, dir fino alla m che precede il Mb, aum, PMb, aum, dir fino alla m che precede il Mc, aum, PMc, aum, dir fino alla m che precede il Md, aum, PMd, aum, dir fino alla fine del ferro,

F 2 RL: avviare a nuovo 5 maglie, rov passando i marcatori,

Ora ci saranno 19/36/38/36/19 maglie.

Proseguire in questo modo:

F 1 DL: dir fino alla m che precede il Ma, aum, PMa, aum, dir fino alla m che precede il Mb, aum, PMb, aum, dir fino alla m che precede il Mc, aum, PMc, aum, dir fino alla m che precede il Md, aum, PMd, aum, dir fino alla fine del ferro,

F 2 RL: rov passando i marcatori,

Ripetere gli ultimi due ferri fino ad avere 24/46/48/46/24 maglie sul ferro, terminando con un ferro sul RL.

# Separazione delle maniche

Cambiare con i ferri 3,5 mm

Dir fino al Ma (davanti), TMa, passare le maglie tra il Ma e il Mb (manica) su una spilla, avviare a nuovo 2 maglie, TMb, dir fino al Mc (dietro), TMc, passare le maglie tra il Mc e il Md (manica) su una spilla, avviare a nuovo 3 maglie, TMd e terminare il ferro a dir

2

Avrete 99 maglie sul ferro e 46 maglie per ogni manica in attesa.

# little scapulae

a free knitting pattern by kelly brooker for knit . so . quaint Please respect designers everywhere by obtaining your own legal copy of this pattern Feel free to sell items created from **this version** of the pattern ©

©2011 Kelly Brooker all rights reserved

#### Parte C: bordo a coste

F 1 RL: 2rov,\* (1dir, 1 rov)\*, rip da \*a\* fino a 1 maglia dalla fine del ferro, 1 rov F 2 DL: 1 dir, \*(1dir, 1 rov)\*, rip da \*a\* fino a due maglie dalla fine del ferro, 2 dir Continuare a costa 1/1 per circa 5 cm.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1.

#### Parte D: maniche

Iniziando dalla metà dell'ascella riprendere 1 maglia, di seguito riprendere le maglie della manica, di seguito riprendere 1 maglia dall'altra metà dell'ascella, inserire un M per segnare il giro , unire il lavoro e continuare in tondo.

Prossimo giro: 14 dir, 2 ins x 10 volte, 14 dir

Continuare a costa 1/1 in tondo per circa 1,5 - 2 cm.

Chiudere molto morbidamente tutte le maglie lavorando a costa 1/1.

Ripetere per la seconda manica.

# Parte e: bordo collo

Sul DL, con i ferri più piccoli, riprendere (circa 3 maglie ogni 4 ferri) le maglie dalla scollatura.

Continuare a costa 1/1 per circa 1,5-2 cm, lavorando nel modo seguente:

RL: 2 rov, \*(1dir, 1 rov)\*, rip da \*a\* fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 rov

DL: 1dir, \*(1dir, 1rov)\*, rip da\*a\* fino a 2 maglie dalla fine del ferro, 2 dir

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1.

#### Parte f: asole e bordi di abbottonatura

Bordo sinistro

Sul DL, con i ferri più piccoli, riprendere le maglie dal bordo sinistro (circa 3 maglie ogni 4 ferri).

Continuare a costa 1/1 per circa 1,5-2 cm, lavorando nel modo seguente:

RL: 1 rov, \*(1dir, 1 rov)\*, rip da \*a\* fino alla fine del ferro

DL: 1dir, \*(1dir, 1 rov)\*, rip da \*a\* fino a due maglie dalla fine del ferro, 2 dir

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1.

Bordo destro

Sul DL, con i ferri più piccoli, riprendere le maglie dal bordo destro (circa 3 maglie ogni 4 ferri).

Continuare a costa 1/1 per circa 0,5 cm, lavorando nel modo seguente:

RL: 1 rov, \*(1dir, 1 rov)\*, rip da \*a\* fino alla fine del ferro

DL: 1dir, \*(1dir, 1 rov)\*, rip da \*a\* fino a due maglie dalla fine del ferro, 2 dir

Ferro con asola: lavorare a costa 1/1 creando 3 asole, la prima a 1,5 cm sotto il collo, le altre due regolarmente spaziate.

Per fare l'asola: 2 ins a dir, gett (o 2ins a rov, gett)

Continuare a costa 1/1 fino a 1,5-2 cm dall'inizio del bordo.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1.

# Parte g: finiture

Rientrare I fili di giusta, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

Lavare e bloccare leggermente.