



## MAGLIONCINO A V

**Occorrente:**

3 gomitoli di Filato alpaca Drops o Baby merino Drops :

1 grigio scuro

1 grigio chiaro

1 panna

Ferri 2,5 e 3,5 mm o adatti al campione indicato

Campione= 24m x 32 ferri = 10 x 10 cm

Taglie: 3 / 6-9 / 12-15 / 18 mesi

Misure finite:

lunghezza=48-52-56 cm

lunghezza manica=48-52-56 cm

<http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-tribet-babybluse-med-v-hals/>

Parliamo di un maglioncino classico, unisex, da portare sopra a una camicina o una maglietta polo, perfetto per utilizzare avanzi di lana di altri lavori, in quanto si può giocare ampiamente con gli accostamenti di colore e le righe + o meno alte , o la tinta unita...

E' di facile realizzazione, richiede attenzione alle finiture.

E' lavorato iniziando dal basso, tutto a maglia rasata con i bordi a grana di riso.

### **Punti tecniche :**

**Grana di riso** ( si lavora su un numero di maglie dispari).

DL = dir del lavoro

RL = rov del lavoro

Accav = passare 1 m senza lavorarla, 1dir, accavallare la m passata su quella lavorata

2 ins= lavorare 2 m insieme a dir

Punto maglia :

<http://www.knitty.com/ISSUsummer04/FEATtheresasum04.html> videotutorial

<http://www.purlbee.com/2013/11/11/kitchener-stitch-video/> videotutorial + video

### **Si inizia dal dietro**

**Avviare** 59-63-69 m con il filato grigio scuro e ferri 2½ , lavorare 5 righe a punto grana di riso(vedi spiegazione). C

Cambiare con i ferri 3½, e proseguire a maglia rasata a righe (4 righe panna, 4 righe grigio scuro) per tutto il pezzo posteriore fino a quando il lavoro misura 26-28-30 cm.

Ora intrecciare per la spalla, 19-20-22 maglie su ogni lato , lasciando le 21-23-25 m centrali per il collo in attesa su un filo o una spilla attesa maglie.

**Davanti:** Procedere come per il dietro fino a 16-17-18 cm.

Ora dividere il lavoro per scollo a V, continuando a lavorare a maglia rasata a righe :

29 -31-34 dir, mettere in attesa su una spilletta la prossima maglia (sarà la maglia centrale per il bordo a V) 29-31-34 dir

Ferro seguente rov

Da qui continuare a maglia rasata a righe, lavorando i due pezzi separatamente (potete lavorare un pezzo alla volta o contemporaneamente usando due gomitoli), diminuendo nel modo seguente, sempre sul DL, ogni due ferri x 7-8-9 volte, e ogni 4 ferri per 3-3-3 volte:

- Parte sinistra : lavorare fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, 1 dir
- Parte destra, 1dir, accav, dir fino alla fine del ferri.

Continuare poi senza ulteriori diminuzioni fino ad arrivare alla stessa altezza del dietro (contare le righe), lasciare le maglie della spalla in attesa.

### **Manica**

Avviare 35-37-39 m sul ferro 2½ con grigio chiaro e lavorare 5 ferri a grana di riso.

Cambiare con i ferri 3½, e continuare a maglia rasata, aumentando sul DL, 1 m all'interno della prima e ultima m del ferro, ogni 4 ferri fino ad avere 61-65-69 m.

Quando la manica misura 18-20-22 manica cm, chiudere molto morbidamente tutte le maglie, mettendo una spilla sulla maglia centrale come segno.

### **Finiture:**

Cucire le spalle a punto maglia.

**Bordo collo** : con il colore grigio chiaro e il ferro circolare, sul DL riprendere circa 74-78-82 m attorno al collo iniziando dalla metà dietro, **lasciare la maglia centrale contrassegnata dalla spilla**, IM per segnare inizio del giro.

Ferro seguente RL = dir

Lavorare 6 ferri a maglia rasata in tondo diminuendo nel modo seguente:

F1 DL =dir fino a 2 m dalla spilla, accav, 1 dir (maglia contrassegnata dalla spilla) , accav, terminare il giro a dir

F2 RL = dir

Ripetere F1 e F2 ancora due volte.

Prossimo ferro RL = chiudere molto morbidamente tutte le maglie, lavorando a dir.

Cucire i fianchi e le maniche mettendo il corrispondenza il marcatore che segna la metà della manica con la metà della spalla.