

**Occorrente:**

4-4-5-6 gomitoli di filato Magic Bergere de France (80m x 50gr)
ferri 5 e 5,5 mm
o adatti ad ottenere il campione indicato
campione 10 x 10 cm: 16mx22 f
4-4-4-5 bottoni
ago da lana

taglie 3-6-12-14 mesi

misure:

<http://www.ravelry.com/patterns/library/929---manteau-a-capuche>

MANTEAU A CAPUCHE

Di Bergere de France

Il cappottino si lavora dal basso verso l'alto a maglia rasata con un motivo traforato al centro dei due davanti, delle maniche e del cappuccio.

Si lavora a pezzi separati dietro- davanti-maniche- cappuccio e si assembla il tutto alla fine.

Punti tecniche e abbreviaz:

2 ins = lavorare 2 m insieme a dir

accav= pass 1 m senza lavorarla, lavorare 1 dir, accavallare la m passata su quella lavorata

DL = dir del lavoro

RL = rov del lav

Legaccio = tutti i ferri a dir

Maglia rasata = 1 ferro dir, 1 ferro rov

Punto traforato, si lavora su 5m:

F1 DL =dir

F2 e F4 = rov

F3 = 2 ins, gett, 1 dir, gett, accav

F5 = rip F3

ISTRUZIONI**DIETRO**

Avviare 48-51-54-60 m. con i ferri n° 5 e lavorare 4 ferri a legaccio

Cambiare con i ferri 5,5 mm e continuare a maglia rasata, diminuendo, sul DL, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie come segue:

2 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 4 m, accav, 2 dir

Ripetere questo ferro di diminuzioni a seconda della taglia scelta:

3 mesi : ogni 10 ferri x 2 volte

6 mesi: ogni 12 ferri x 2 volte

12 mesi : ogni 14 ferri x 2 volte

24 mesi : ogni 16 ferri x 2 volte

Restano 44-47-50-56 m.

Raglan

A 17-20-23-26 cm (40-46-52-58 ferri) di altezza tot, chiudere 2 m all'inizio dei prossimi 2 ferri, poi iniziare a diminuire 1 m all'interno delle prime ed ultime 2 m a seconda della taglia scelta:

3 mesi : ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 11 volte

6 mesi: ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 12 volte

12 mesi : ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 13 volte

24 mesi : ogni 2 ferri x 17 volte

Chiudere le rimanenti 14-15-16-18 m

DAVANTI SINISTRO

Avviare 26-28-30-33 m. con i ferri n° 5., e lavorare impostando il lavoro come segue:

12-13-14-16 dir, 5 m. a punto traforato 9- 10-11-12 dir

Ripetere questo ferro ancora 3 volte (4 ferri in tot)

F5 DL : cambiare con i ferri 5,5 mm, continuare a maglia rasata impostando il lavoro come segue:

12-13-14-16 dir, 5 m. a punto traforato ,5-6-7-8 dir, 4 dir (bordo)

Pross ferro RL: 4 dir (bordo), rov fino alla fine del ferro

Contemporaneamente iniziare a diminuire iniziando dal ferro 5, sempre sul DL, all'interno delle prime 2 maglie come segue:

(2 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 4 m, accav, 2 dir)

Ripetere questo ferro di diminuzioni a seconda della taglia scelta:

3 mesi : ogni 10 ferri x 2 volte

6 mesi: ogni 12 ferri x 2 volte

12 mesi : ogni 14 ferri x 2 volte

24 mesi : ogni 16 ferri x 2 volte

A 12-15-17-19 cm (26-34-38-42 ferri) di altezza totale, non lavorare più il punto traforato ma continuare a maglia rasata.

Raglan

A 17-20-23-26 cm (40-46-52-58 ferri) di altezza tot, chiudere 2m all'inizio del prossimo ferro sul DL poi diminuire 1 m all'interno delle prime 2 m a seconda della taglia scelta:

3 mesi : ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 9 volte

6 mesi: ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 10 volte

12 mesi : ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 11 volte

24 mesi : ogni 2 ferri x 15 volte

Scollatura

A 28-32-36-40 cm (64-72-80-88 ferri) di alt totale, chiudere all'inizio del ferro sul RL :

5-6-7-8 m x 1 volta

3 m x 2 volte

DAVANTI DESTRO

Procedere come per il davanti sinistro ma in senso speculare, con la variante delle asole che andranno lavorate come segue:

Nota: le asole si lavorano sul DL ,centrate nelle 45 m del bordo a legaccio (1 dir, gett, 2 ins, 1 dir)

A 11-12-13-13 cm (24- 26-28-28 ferri) di alt totale : lavorare asola 1, quindi ripetere l'asola ogni 12-14-16-14 ferri ancora x 3-3-3-4 volte (4-4-4-5 asole in totale).

MANICA DESTRA:

Avviare 27-29-29-31 m. con i ferri n° 5 e impostare il lavoro come segue:

f1 DL :12-13-13-14dir, 5 m. a punto traforato, 12-13-13-14 dir

Ripetere questo ferro ancora 3 volte (4 ferri in totale)

Pross ferro DL: cambiare con i ferri 5,5 mm e continuare a maglia rasata impostando il lavoro come segue:

12-13-13-14 dir, 5 m a punto traforato, 12-13-13-14 dir

Contemporaneamente iniziando dal ferro 5, iniziare ad aumentare 1 m sempre sul DL, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie come segue, a seconda della taglia scelta:

3 mesi : ogni 4 ferri x 3 volte, ogni 2 ferri x 2 volte

6 mesi : ogni 4 ferri x 5 volte

12 mesi : ogni 4 ferri x 5 volte , ogni 2 ferri x 2 volte

24 mesi : ogni 4 ferri per 8 volte

37-39-43-47 m

A 9-11-14-17 cm (20-24-30-38 ferri) di alt totale, non lavorare più il punto traforato e continuare a maglia rasata

Raglan

A 10-12-15-18 cm (24-28-34-42 ferri) di alt totale, chiudere 2 m all'inizio dei prossimi 2 ferri. poi diminuire 1 m all'interno delle prime 2 m a seconda della taglia scelta:

3 mesi : ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 9 volte

6 mesi: ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 10 volte

12 mesi : ogni 4 ferri x 2 volte, ogni 2 ferri x 11 volte

24 mesi : ogni 2 ferri x 15 volte

poi continuare a diminuire **contemporaneamente**:

sulla parte destra della manica ogni 2 ferri:

3 e 6 mesi : 3 m x 3 volte.,

12 e 24 mesi : 5 m. x 1 volta , 3 m. x 2 volte

Sulla parte sinistra della manica ogni 2 ferri, sempre all'interno delle 2 m :

per tutte le taglie: 1m x 2 volte

MANICA SINISTRA

Procedere come per la manica destra ma in senso speculare

CAPPUCCIO

Avviare 81-87-91-95 m. con i ferri del 5 mm e impostare il lavoro come segue:

f1 DL : 38-41-43-45 dir, 5 m a punto traforato, 38-41-43-45 dir

Ripetere questo ferro ancora 3 volte (4 ferri in totale)

Pross ferro DL: cambiare con i ferri 5,5 mm e continuare a maglia rasata impostando il lavoro come segue:

f5 DL: 38-41-43-45 dir, 5 m. a punto traforato , 38-41-43-45 dir

f6 RL: rov

f7 DL: da questo ferro iniziare a diminuire all'inizio e alla fine del ferro , ogni 2 ferri , a seconda della taglia scelta:

3 mesi :1m x 1 volta , 2m x 1 volta, 3 m x 2 volte

6 e 12 mesi :1m x 2 volte., 2 m x 2 volte , 3m x 1 volta

24 mesi :1 m x 4 volte, 2 m. x 1 volta, 3 m x 1 volta

Continuare a maglia rasata sulle 63-69-73-77 maglie rimaste

A 12-13-13-14 cm (26-30-30-32 ferri) di alt totale iniziare a diminuire all' inizio e alla fine del ferro come segue:

Chiudere 3 m ogni 2 ferri x 4 volte

Chiudere 4 m ogni 2 ferri x 1 volta

Chiudere le 31-37-41-45 m rimaste

FINITURE

Cucire le raglan, piegare il cappuccio in due, cucire il dietro del cappuccino e cucirlo sulla scollatura.

Cucire le maniche e attaccarle al giro manica, cucire i fianchi.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

