



100 gr di filato marrone

Ferri 3,5 – 4 mm

Alt = 23 cm

<http://www.lionbrand.com/patterns/L0215AD.html?noimages=>

Orsetto

aum = lavorare 2 volte la maglia, una volta a dir e una volta a dir ritorto

ORSO

L'orso si lavora con i ferri più piccoli rispetto a quelli indicati per il cotone che userete, in modo da creare un tessuto molto denso.

TESTA E CORPO

Si inizia dall'alto della testa.

montare 6 m

f1 = rov

f2 = aum in ogni maglia (12m)

f3 = rov

f4 = aum in ogni maglia (24m)

f5 = rov

f6 = *1 dir, aum nella prossima maglia* rip per tutto il ferro (36 m)

f7-23 = lavorare a maglai rasata

f24 = 2ins per tutto il ferro (18 m)

f25 = rov

f26 = aum in ogni maglia (36m)

f27-55 = lavorare a maglia rasata

f56 = *2 ins, 1 dir* rip per tutto il ferro (24m)

f57 = rov

f58 = 2 ins pr tutto il ferro (12m)

f59 = dir

f60 = 2 ins per tutto il ferro (6m)

Tagliare il filo e con l'ago da maglia passare dentro le maglie rimaste , stringere e fissare .

ORECCHIE (farne 2)

Montare 8 m,

f1 = rov

f2 = aum in ogni m (16m)

f3-5 = lavorare a maglia rasata

f6 = 2 ins per tutto il f (8m)

Tagliare il filo e con l'ago da maglia passare dentro le maglia rimaste , stringere e fissare

GAMBE/braccia(farne 4)

Montare 12 m

f1 = rov

f2-19 = lav a maglia rasata

f20 = 2 ins per tutto il ferro

Tagliare il filo e con l'ago da maglia passare dentro le maglia rimaste , stringere e fissare

CONFEZIONE

Cucire il pezzo testa-corpo formando un tubo, imbottire prima di cucire la parte sotto

Cucire e imbottire le braccia e le gambe, e attaccarle al corpo come foto.

cucire le orecchie alla testa e ricamare sul muso dell'orso occhi naso (triangolo) e bocca.