

Quick knit baby shrug

Disegnato da Natalie Haban per Nat&CallieKnits



Occorrente:

ferri 6 mm dritti o circolari o gioco di ferri
e filato adeguato
4 marcatori
Gioco di ferri del 6 mm
1 bottone
Filo e ago da ricamo
Campione: 4 maglie x 2,5 cm a maglia
rasata

Taglia 28-24 mesi, la modella è mia figlia,
cercherò di sviluppare altre taglie non
appena possibile.

<http://www.ravelry.com/designers/natalie-haban>

<http://www.ravelry.com/patterns/library/quick-knit-baby-shrug>

Abbreviazioni/tecniche impiegate:

dir del lav = diritto del lavoro

rov del lav = rovescio del lavoro

dir = diritto

rov = rov

aum doppio = lavorare la maglie 2 volte, la prima a diritto e la seconda a diritto ritorto

Montare 45 maglie e lavorare a costa 1/1 (1 dir-1 rov) per 3 ferri, se si utilizza il ferro circolare non unire il lavoro, ma lavorare avanti e indietro come usando i ferri dritti.

Durante il secondo ferro, se si vuole l'asola inserita, lavorare a costa 1/1 fino alle ultime 3 maglie, gett, 2 ins, 1 dir

NOTA: il ferro di impostazione è sul rov del lavoro

la prima maglia del ferro si passa sempre senza lavorarla

f4=(rov del lav - impostazione)= pass 1 m, 2 dir, 6 rov, ins M, 7 rov, ins M, 13 rov, ins M, 7 rov, ins M, 6 rov, 3 dir

f5= dir del lav - aumenti) = pass 1 m, 2 dir, *dir fino a 2 m prima del M, 1 aum doppio, 1 dir, pass M, 1 dir, 1 aum doppio * ripetere da * a * ancora 3 volte. Dir fino alla fine del ferro

f6 = pass 1 m, 2 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 3 dir

Ripetere f5 e f6 ancora 9(11) volte, al termine di questi ferri aumenti lavorare 3 ferri a costa 1/1, solo sul bordo manica

Chiusura manica

Rov del lav: pass 1 m, 2 dir, rov fino a 1 maglia prima del M, chiudere le maglie fino al prossimo M, togliere M, rov fino al prossimo M, chiudere le maglie della seconda manica, togliere M, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir.

ferro seguente (dir del lav) = pass 1 m, diritto

ferro seguente (rov del lav) = pass 1 m, 2 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 4(5) volte, ora iniziare a lavorare a costa 1/1 per i bordo dello shrug.

ferro seguente (dir del lav) = pass 1 m, 1 dir, 1 rov, costa 1/1 per tutto il ferro

ferro seguente (rov del lav) = pass 1 m, costa 1/1 per tutto il ferro

copyright © 2011 nat & callie knits.all rights reserved.

*ferro seguente (dir del lav) = pass 1 m, costa 1/1 per tutto il ferro
Chiudere tutte le maglie lavorando molto morbidamente, sul rov del lavoro*

Opzione asola : usando un ferro a doppia punta montare 3 maglie e lavorare un I-Cord lungo quando basta per creare l'asola da applicare al bordo di chiusa dello shrug.

Cucire un bottone in corrispondenza dell'asola

Realizzare il ricamo secondo vostro gusto e vs divertimento...

Traduzione di Barbara Ajroldi www.tricotting.com 3 Aprile 2012