



Occorrente:
 170 gr filato Caron Simply
 (circa 288 m in tutto)
 Ferri circolari (o dritti) 5mm
 Spille per attesa maglie
 Marcatori
 Uncinetto 4 mm
 Ago da lana
 3 bottoncini

Campione: 4-5 maglie per 2,5 cm
 Taglia 3-5 anni
 Misure:
 circ busto : 61 cm
 lungh 38 cm

<http://www.to-knit-knitting-stitches.com/scallop-vest.html>

SCALLOP VEST di Ratchadawan

Punti e tecniche impiegate:

Aum = lavorare la maglia 2 volte (la prima a dir e la seconda a dritto ritorto cioè prendendo il filo dietro)

Acc = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, accavallare la m pass sulla m ottenuta

M = marcatore

DIETRO

Montare 54 m, e lavorare a maglia rasata in piano (non in tondo) per circa 2,5 cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro.

Per lo scalfo procedere come segue:

F1 = dir del lav = chiudere 3 m, dir fino alla fine del ferro

F2 = rov del lav = chiudere 3 m, rov fino alla fine del ferro

F3 = Chiudere 1 m, dir fino alla fine del ferro

F4 = chiudere 1 m, rov fino alla fine del ferro

Ripetere f3 e f4 ancora 1 volta.

Continuare a maglia rasata fino a 12,5/13 cm di altezza dallo scalfo , terminando con un ferro sul rov del lav

Per lo scollo dietro:

F1 = dir del lav = 12 dir, chiudere 20 m, dir fino alla fine del ferro, **ora si lavorerà solo sul lato sinistro del dietro. Mettere le restanti maglie in attesa su una spilla o lasciarle in attesa sul ferro senza considerarle**

F2 = rov del lav = 12 rov, girare il lavoro

F3 = acc, dir fino alla fine del pezzo sinistro

F4 = 11 rov, girare il lav

F5 = acc, dir fino alla fine del pezzo sinistro

F6 = 10 rov

F7 = Chiudere 10 m, tagliare il filo

Ora riprendere il lavoro sul pezzo destro del dietro , attaccare il filo all'inizio del ferro e procedere come segue:

F1 = dir del lav = dir fino alle ultime 2 m, 2 ins a dir

F2 = rov

F3 = dir fino alle ultime 2 m, 2 ins a dir

F4 = rov

F5 = Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo.

DAVANTI:

Montare 54 m, lavora in piano (non in tondo)

Prossimo ferro, dir del lav = 24 dir, ins M, 6 dir, ins M, 24 dir

Prossimo ferro, rov del lav = 24 rov, pass M, 6 dir, pass M, 24 dir

Ripetere F1 e F2 per circa 2,5 cm, terminando con un ferro sul rov del lav

Continuando a lavorare secondo questa impostazione, maglia rasata con 6 maglie centrali a legaccio, per lo scalfio procedere come segue:

F1 = dir del lav = chiudere 3 m, dir fino alla fine del ferro

F2 = rov del lav = chiudere 3 m, rov fino alla fine del ferro

F3 = Chiudere 1 m, dir fino alla fine del ferro

F4 = chiudere 1 m, rov fino alla fine del ferro

Ripetere F3 e F4 ancora 1 volta.

Continuare a maglia rasata fino a 7,5 cm di altezza dallo scalfio, terminando con un ferro sul rov del lav

Per lo scollo davanti:

Lavorare le due parti insieme usando due gomitoli:

F1 = dir del lav = 19 dir, chiudere 6 m, dir fino alla fine

F2 = rov del lav = 19 rov, attaccare il secondo gomitolo e lavorare 19 rov dell'altro pezzo del davanti

F3 = dav sin : 17 dir, 2 ins – dav destro : Accav, dir fino alla fine

F4 = rov

Continuare a lavorare secondo questa impostazione, diminuendo 1 m ad ogni lato dello scollo fino ad avere 10 m per parte sul ferro.

Chiudere tutte le maglie e tagliare il filo lungo circa 15 cm (servirà per la cucitura)

UNIONE DEL CORPINO

Cucire i due lati e le spalle.

GONNA



Image 3-4: Picking up stitches along the bottom edges for the scallop vest

Sul dir del lavoro riprendere le maglie iniziando dalla metà del davanti (vedi foto):

con il ferro circolare riprendere 3 maglie dal motivo centrale di 6 maglie, continuare a riprendere le maglie dal bordo del davanti, terminando riprendendo le 3 m restanti del motivo centrale di 6 m a legaccio. (160 m)

Nel caso ne riprendete una o due in più o in meno aggiustare il numero delle maglie a 160

Ora lavorare sul fero circolare, ma senza unire il lavoro.

Pross ferro rov del lav = dir

Pross ferro – aumenti per il traforo = 2 dir, gett, *1 dir, gett* rip da *a* fino alle ultime 2 maglie, 2 dir

Pross ferro = dir

Pross ferro = un aumento in ogni maglia (vedi legenda aumenti) fino ad arrivare ad avere 212 maglie sul ferro.

Pross ferro = dir

Inizio Scallop stitch

(tutte le m passate senza lavorarle si passano prendendole come per fare un dir)

F1 = 2 dir, *accav, 9 dir, 2 ins* rip da *a* fino alle ultime 2 m, 2 dir

F2 = 2 dir, ros fin o alle ultime 2 m, 2 dir

F3 = 2 dir, accav, 7 dir, 2 ins * rip da *a* fino alle ultime 2 m, 2 dir

F4 = come F2

F5 = 2 dir, *accav, gett, (1 dir, gett) x 5 volte, 2 ins* rip da *a* fino alle ultime 2 m, 2 dir

F6 = dir

Ripetere questi 6 ferri ancora 6 volte o fino alla lunghezza desiderata.

FINITURE E BORDI

Bordo collo = con il ferro circoalre iniziando dal centro dietro, riprendere 88 maglie dalla scollatura e lavorare in tondo a costa 2/2 per 4 giri.

Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 2/2, ossia rispettando il dir e il rov.

Bordi maniche = si può fare in due modi, riprendere le maglie con il ferro circolare e lavorare 2-4 ferri a costa 2/2.

Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 2/2, ossia rispettando il dir e il rov.

Con l'uncinetto =

F1 = un giro a punto basso

F2 = *3 cat, 1 punto basso nel terzo punto* rip da *a* fino al termine del giro.

Cucire i bottoni al centro del corpino...

E... ta....ta..... il vestitino è fatto!!!!