

**OCCORRENTE:**

100-150 gr Debbie Bliss Cashmerino Dk
(110 m x 50gr)

Ferri 4,5mm

2 spille per attesa maglie

Taglia: unica, da 2 a 5 anni

Difficolta': media

www.tricotting.com

Anche questo , un progetto semplice ma di effetto per un regalo di Natale

SCIARPETTA INCROCIATA

Punti e tecniche:

aum = lavorare la maglia due volte , la prima a dir, la seconda a dir ritorto

legaccio

costa 1/1

Montare 3 maglie

F1 = aum, (lavorare due volte la prima maglia), dir fino alla fine del ferro

Ripetere questo ferro fino ad avere 24 maglie sul ferro.

Proseguire a legaccio per 19 ferri.

Passante

Ora bisogna creare il passante per l'incrocio della sciarpa, si dividono in due le maglie nel modo seguente:

1 dir, passare la maglia seguente sulla spilla attesa maglie posta sul dietro del lavoro
ripetere da *a* in modo da avere 12 maglie sul ferro e 12 maglie sulla spilla attesa maglie.

Continuare a costa 1/1 sulle 12 maglie sul ferro per 16 ferri, tagliare il filo e lasciare le maglie in attesa su una seconda spilla

Riprendere sul ferro le 12 maglie in attesa sulla prima spilla, e lavorare a costa 1/1 per 16 ferri, non tagliare il filo.

Prossimo ferro: (chiusura del passante) da qui si lavora a legaccio.

*Lavorare insieme la prima maglia sul ferro con la prima maglia in attesa sulla spilla (2ins a dir), di seguito lavorare la seconda maglia sul ferro e la seconda sulla spilla * ripetere da *a* fino ad avere 2 maglie sul ferro e due maglie in attesa sulla spilla, * lavorare insieme la prima maglia sul ferro con la prima maglia in attesa sulla spilla * ripetere da *a* ancora 1 volta **(17 maglie)**

Continuare a legaccio per circa 30 cm di lunghezza.

Possimo ferro: *1 dir, 2 ins,* ripetere da *a* fino alle ultime 2 maglie, 2 dir **(12 maglie)**

Proseguire per 16 ferri a costa 1/1.

Nel prossimo ferro bisogna raddoppiare le maglie, lavorando due volte ogni maglia: *aum* in ognuna delle 12 maglie sul ferro **(24 maglie)**

Continuare a legaccio per 19 ferri.

Prossimo ferro: 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro.
Ripetere questo ferro fino ad avere 3 maglie sulf erro.
Intrecciare tutte le maglie.

Nascondere i fili di scarto.