



Occorrente:

150 gr Sirdar Snuggly Smiley Stripes (95m x 50 gr) 80% bambù-20% lana
150 gr Sirdar Snuggly baby bamboo (95m x 50 gr)

Ferri del 3,25 - 3,5mm e 3,75mm

Spille attesa maglie

Marcatori

Ferri a doppia punta per I-Cord

Ago da lana

4 bottoni di 15 mm di diametro

Campione: 10x10cm= 22mx28 f

Taglia 3-6 mesi

Misure:

largh cardigan (circ busto)= 50 cm

lungh manica dallo scalfo = 15 cm

lungh cardigan = 25 cm

www.tricotting.com

Shadows in blue

L'insieme si compone da: cappello, cardigan, coulottes e scarpine

Punti e tecniche impiegate:

punto legaccio

maglia rasata

punto strisce alternate = 6 ferri a maglia rasata – 6 ferri a legaccio

acc = pass una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente e accavallarci sopra la maglia passata

aum = montare a nuovo una maglia (vedi foto A)



Ez'bind-off = chiusura elastica con ago, per il legaccio (vedi foto)

Bordo= di 4 maglie, si lavora sempre a legaccio

Asole = allacciatura da maschio, si eseguono all'inizio del ferro sul diritto del lavoro – 2 dir, gett 2 ins a dir. , farne 4, una ogni 12 ferri iniziando dal f3

Cardigan top down con colletto, mutandina, cappello e scarpine

La mutandina è una mia riedizione di un modello vintage a uncinetto del 1959.

CARDIGAN

Con il 3,25 montare 40 maglie e lavorare 18 ferri a legaccio

F1 = dir del lav- montare a nuovo 4 maglie all'inizio e alla fine del ferro (48m)

F2 = rov del lav, impostazione della raglan:

4 dir (bordo), 4 rov (davanti), ins M, 2 rov(raglan), ins M,
5 rov (manica), ins M,2 rov (raglan), ins M,
14 rov (dietro), ins M, 2 rov (raglan), ins M,
5 rov (manica), ins M,2 rov (raglan), ins M,
4 rov (davanti, 4 dir (bordo)

F3 = dir del lav - asola1, nelle prime 4 maglie a dir (bordo)
4 dir (davanti), 1 aum, pass M, 2 dir(raglan), pass M, 1 aum,
5 dir (manica), 1 aum, pass M, 2 dir (raglan), pass M, 1 aum
14 dir (dietro), 1 aum, pass M, 2 dir (raglan), pass M, 1 aum
5 dir (manica), 1 aum, pass M, 2 rov (raglan), pass M, 1 aum
4 dir (davanti, 4 dir (bordo) (56 m)

F4= 4 dir, rov fino alle ultime 4 maglie, 4 dir

Lavorando a punto strisce alternate (6 ferri a maglia rasata – 6 ferri a legaccio) ripetere f3 e f4 per 17 volte , fino ad avere 184 m sul ferro, ricordandosi di fare le asole ogni 12 ferri

DIVISIONE DEL LAVORO

Davanti 27 m

Manica 41 m

Dietro 48 m

Manica 41 m

Davanti 27 m (184 m)

Sul dir del lav lavorare il dav sin e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la manica sinistra, lavorare il dietro e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la manica destra, mettere in attesa su una spilla il davanti destro senza lavoralo inserendo una spilla o marcatore per segnare il pezzo non lavorato, questo pezzo si lavorerà in un secondo tempo quando si unirà il lavoro per il corpo del golfino.

MANICA (farne 2)

Io le lavoro contemporaneamente usando due gomitoli, voi procedete nel modo che vi risulta + comodo

Ora lavorare sulle 41 m della manica:

f1 = rov del lav- montare a nuovo 2 maglie, 41 rov (43m)

f2 = dir del alv – montare a nuovo 2 maglie , 43 dir (45 m)

f3-4 = dir

f5-14 = maglia rasata

Continuando a maglia rasata diminuire 1 m , all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, ogni 6 ferri x 3 volte (39m)

Continuare con 6 ferri a maglia rasata.

Cambiare con i ferri del 3,25 mm.

Lavorando a legaccio :

2 ins, 1 dir , rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 2 ins (25 m)

10 ferri a legaccio , chiudere tutte la maglie con il sistema Ez'bind-off

Cucire le maniche sotto

CORPO DEL CARDIGAN

Riprendere e lavorare a dir il davanti sin che non si era lavorando durante la divisione del lavoro.

F seg = 27 dir (dav sin), riprendere 4 maglie dal sottomanica, riprendere e lavorare a dir le 48 m del dietro, riprendere 4 m dal sottomanica, riprendere e lavorare le 27 maglie dal dav destro (106 m)

F1-2 = dir

Dal prossimo ferro iniziare a lavorare a maglia rasata con le prime ed ultime 4 m a legaccio per il bordo, ricordandosi l'ultima asola.

Continuare con 6 ferri a maglia rasata, quindi per l'arrotondamento di davanti, iniziare a diminuire, all'interno delle 4 maglie di bordo, 1 maglia ogni 4 ferri per 5 volte (96m):

F1 = dir del lav _ 4 dir, acc, dir fino alle ultime 6 maglie, 2 ins, 4 dir

F2-4= maglia rasata

Ripetere da f1a f6 ancora 4 volte, quindi:

f seg = ripetere f1 ancora 1 volta

f seg= 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir

Da questo punto continuare a legaccio e ripetere f1 tutti i ferri per 6 volte.

F seg= 1 acc, 1 ac, dir fino alle ultime 4 m, 2 ins, 2 ins

F seg = chiusura del lavoro usando un ferro di una misura + grande: 1 acc, 1 acc, intrecciare le maglie fino alle ultime 4, 2 ins, 2 ins, intrecciare.

CONFEZIONE

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole, nascondere i fili sul rov del lavoro.

COULOTTE

L'originale di questa coulottes è da una pubblicazione americana del 1959, Good Housekeeping, ed è lavorata a uncinetto del 2,5 mm.

Questa è la mia versione.

Punti e tecniche impiegate:

costa 1/1

maglia rasata

punto strisce alternate = 6 ferri a maglia rasata – 6 ferri a legaccio

on i ferri del 3,5 mm , montare 3 maglie.

F1 = dir

F2 = 1 dir, 1 aum, dir fino alla fine del ferro (4m)

Lavorando a punto strisce alternate mantenendo sempre le prime ed ultime 4 maglie a legaccio per i bordi, ripetere il f2 fino ad avere 95 maglie sul ferro.

F1 = dir del lav - *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro

F2 = rov del lav - *1rov, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro

Rip f1 e f2 ancora 1 volta.

F seg = dir del lav - *1dir, 1 rov, 1 dir, gett, 2ins* rip da *a* per tutto il ferro.

F seg = rov del alv - *1 rov, 1 dir* rip da *a* per tutto il ferro

F seg = dir del lav - *1 dir, 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro

Ripetere questi ultimi 2 ferri ancora 1 volta.

Chiudere tutte le maglie , lavorando a costa 1/1 e usando un ferro di una misura + grande.

CONFEZIONE

Cucire e unire il bordo a costa 1/1, quindi posizionare la punta dell'inizio della coulottes al centro della cucitura de bordo a coste, e cucire lateralmente per 6 ferri x parte, lasciando uno spazio appropriato per le gambine.

Con due ferri a doppia punta realizzare un I-Cord di 3 maglie lungo 60 cm. , infilarlo nel bordo a costa 1/1

CAPPELLO

E' di costruzione top-down, si inizia dall'alto.

Con 2 ferri a doppia punta, montare 4 maglie e realizzare un I-Cord lungo 4 cm.

Cambiare con i ferri del 3,5mm e procedere nel modo seguente:

f1 = dir del lav - 1 dir, gett, 1 dir, gett, 1 dir, gett, 1 dir (7m)

f2 = rov del lav - 1 dir, gett, 1 dir, gett, 1 dir, gett, 1 dir, gett, 1dir, gett, 1gett, gett, 1 dir (13m)

f3 = dir del lav – *2 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir, (19m)

f4 e tutti i ferri pari = rov

f5= *3 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (25m)

f7 = *4 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (31m)

f9= *5 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (37m)

f11 = *6 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (43m)

f13= *7 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (49m)

f15 = *8 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (55m)

f17= *9 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (61m)

f19 = *10 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (67m)

f21= *11 dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (73m)

f23 = *12dir, gett* rip da *a* ancora 5 volte, 1 dir (79m)

f24-29 = dir

f30-35 = maglia rasata

Ripetere da f24 a f35 ancora 1 volta.

Ripetere f24-29 ancora una volta.

Cambiare con i ferri del 3,25 o 3 mm.

Continuare a maglia rasata per 6-8 ferri, diminuendo in modo uniforme 5 maglie durante il primo ferro.

Chiudere tutte le maglie.

Cucire il dietro del cappellino e fissare il cordino I-Cord sulla punta formando un tondo.

SCARPINE (farne 2)

Con i ferri 3,5 mm , montare 40 maglie.

F1-8 = dir

F9 = 18 dir, 2 ins x 2 volte, 18 dir

F10 = dir

F11 = 17 dir, 2 ins per 2 volte, 17 dir

F12 = dir

F13 = 16 dir, 2 ins per 2 volte, 16 dir

F14 = dir

F15 = 13 dir, 2 ins per 4 volte, 13 dir

F16-17-18 = dir

F19-39 = a costa 1/1 - 1 dir, 1 rov

F40 = * 3 dir, (1 dir,1rov,1dir nella stessa maglia)* rip da *a* per tutto il ferro, 2 dir

F41 chiudere intrecciando tutte le maglie.

Cucire il dietro e la soletta della scarpina.

B. Ajroldi 2012

www.tricotting.com