



Occorrente:

2 (2) 3 (3) 4 gomitoli da 450 gr fi Debbie Bliss Baby Cashmerino

ferri dritti e circolari circolari 3 e 4 mm

ferretto per trecce

4 marcatori

5 bottoni di 12 mm di diametro

ago da lana

Campione = 30m x 28 ferri = 10 cm a maglia rasata rovescia con i ferri 4 mm

Campione treccia = la treccia su 9 m misura 4,5 cm di larghezza

Taglie: 03/ 3-6 / 6-12 / 12-18 / 18-24 mesi

Circ busto : 47 50 58 61 68 cm

Lungh manica : 12 12 12 18 21 cm

<http://www.femina.dk/mode/strik/strik-en-nuttet-snoningstroeje-til-de-mindste>

SOGNI DI BIMBO dal libro di Vibe Ulrik Sondergaard

Questo è proprio un sogno di bimbo, un delicato cardigan trecce, aperto da un lato, realizzato in un filato caldo e delicato, in colore rosa polvere o sabbia.

Non è un progetto per principianti, , richiede molta attenzione, e non è neppure un progetto velocissimo.

Il cardigan è lavorato in piano, il ferro circolare serve per poter accomodare meglio le maniche.

Leggere attentamente la spiegazione e le note prima di iniziare.

Punti tecniche e abbreviazioni

C2B = pass 1 m sul ferretto per trecce dietro al lavoro, 1 dir, 1 dir dal ferretto

C2F = pass 1 m sul ferretto per trecce davanti al lavoro, 1 dir, 1 dir dal ferretto

C3B = pass 2m sul ferretto per trecce, dietro al lavoro, 1 dir, 2 dir dal ferretto

C3F = pass 2m sul ferretto per trecce, davanti al lavoro, 1 dir, 2 dir dal ferretto

C4B = pass 3 m sul ferretto per trecce sul dietro del lavoro, 1 dir, 3 dir dal ferretto

C4F = pass 1 m sul ferretto per trecce davanti al lavoro, 3 dir, 1 dir dal ferretto

m = maglia

2ins rov = lavorare 2 m insieme a rov

3 ins rov = lavorare 3 m insieme a rov

DL = dir del lav

RL = rov del lav

accav doppio = pass 1 m senza lavorarla, lavorare 2 ins a rov, accav la m passata sulla m ottenuta dal 2 ins

accav = pass 1 m senza lavorarla, 1 rov, accavallare la m passata su quella lavorata

[.....]= le indicazioni fra parentesi quadre si ripetono il numero di volte indicato o fino al punto indicato

aumenti = non è indicata una tecnica particolare, essendo aumenti su maglia rasata rovescia, consiglio di lavorare la m due volte, la prima volta a rov e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a rov ritorto

DIETRO

Avviare 53 (57) 65 (69) 75 m sul ferro 3mm

f1 : *1 rov, 1 dir*, rip da *a* fino alla penultima m, 1 rov

f2 : *1dir, 1 rov*, rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir

f3 : come f1

Cambiare con i ferri 4 mm

f4 (DL): 4 (6) 4 (6) 3 rov , [9dir, 3rov] x 3 (3) 4 (4) 5 volte, 9dir, 4 (6) 4 (6) 3 rov.

f5 : lavorare le maglie come si presentano.

f6: 4 (6) 4 (6) 3 rov , [C4B, 1dir , C4F, 3rov] x 3 (3) 4 (4) 5 volte, C4B, 1dir , C4F, 4 (6) 4 (6) 3 rov .

f7: come f5

Ripetere da f4 a f7 ancora 7 (8) 9 (10) 11 volte.

Lasciare in attesa le maglie.

DAVANTI

Avviare 51 (54) 63 (66) 73 m con i ferri 3 mm

f1 : *1rov, 1 dir*, rip da *a* fino a 1 (0) 1 (0) 1 m dalla fine del ferro, 1 (0) 1 (0) 1 rov.

f2 : 1 (0) 1 (0) 1 dir , [1rov, 1dir] fino alla fine del ferro.

f3 : come f1

Cambiare con i ferri 4 mm

f4: (RS): 4 (6) 4 (6) 3 rov , [9dir , P3 rov] x 3 (3) 4 (4)5 volte , 9 dir , 2 (3) 2 (3) 1 rov.

f5: lavorare le m come si presentano

f6: 4 (6) 4 (6) 3 rov , [C4B, 1dir, C4F, 3 rov] x 3 (3) 4 (4) 5 volte , C4B, 1 dir, C4F, 2 (3) 2 (3) 1 rov.

f7: come f5

Ripetere da f4 a f7 ancora 7 (8) 9 (10) 11 volte.

Lasciare le maglie in attesa

MANICHE (farne 2)

Avviare 27 (29) 33 (33) 35 m con i ferri 3 mm

f1: *1 rov, 1 dir*, rip da *a* fino alla penultima m, 1 rov

f2 : *1dir, 1 rov*, rip da *a* fino alla penultima m, 1 dir

f3: come f1

Cambiare con i ferri 4 mm

f4 (DL): 3 (4) 0 (0) 1 rov , 9 dir, 3 rov , 9 dir , 3 (4) 3(3) 3 rov , 0 (0) 9 (9) 9 dir , 0 (0) 0 (0) 1 rov

f5: lavorare le maglie come si presentano

f6: 3 (4) 0 (0) 1 rov, C4B, 1dir, C4F,3 rov, C4B, 1dir, C4F, 3 (4) 3 (3) 3rov, [C4B, 1dir , C4F] x 0 (0) 1 (1) 1 volte, 0 (0) 0 (0) 1 rov .

f7: come f5

Continuare ripetendo da f4 a f7, aumentando una maglia all'inizio e alla fine del ferro di incrocio della treccia , fino ad avere 35 (37)41 (45) 49 m, terminando con il f7.

Nota: le maglie all'inizio e alla fine della manica sono a rov, pertanto l'aumento sarà a rov

Solo per la taglia 6-12 m : Lavorare ancora 12 ferri della treccia

Lasciare le maglie in attesa

Unione del lavoro

Sul DL, rimettere sul ferro circolare tutte le parti in questo ordine:
davanti, manica, dietro, manica - 174 (185) 210 (225) 246 m

Note: Lavorare avanti e indietro sul ferro circolare.

Le diminuzioni si lavorano sempre, salvo diversa indicazione scritta, in corrispondenza delle raglan che sono 6, 4 di giunzione maniche e corpo e due sono dei due davanti che si sovrappongono e devono seguire la raglan della manica.

Fare attenzione perché le diminuzioni all'inizio e alla fine del ferro si alternano, non sono fisse ogni ferro come le altre.

Le diminuzioni sono doppie 3 (ins a rov), e singole 2 (ins a rov)

Nell'elenco degli occorrenti, sono segnalati 4 marcatori, ma nella spiegazione non sono menzionati, forse possono essere utili per segnare le 4 raglan di giunzione dei vari pezzi.

Carrè

Continuare a lavorare secondo impostazione, ripetendo da f4 a f7 del punto treccia iniziando dal f4, diminuendo come segue:

f1 (DL): lavorare il punto treccia come da impostazione

f2 e tutti i ferri sul RL : lavorare le m come si presentano

f3: in questo ferro si incrociano le trecce - a punto treccia fino alla fine del ferro, lavorando un 3ins a rov in corrispondenza delle 6 raglan - 168 (179) 204 (219) 240 m

f5: 5 (6) 2 (4) 6 rov, 2 ins rov, continuare a punto treccia, lavorando 3 ins rov ad ognuna delle prossime 4 raglan, tranne che nell'ultima raglan- 161 (172) 197 (212) 233 m

f7: in questo ferro si incrociano le trecce - come f3 per tutte le taglie, esclusa la taglia 6-12 mesi

f7 :**solo per taglia 6-12 mesi** , lavorando 2 ins a rov, in corrispondenza delle 6 raglan - 155 (166) 194 (206) 227 m

f9: 4 (5) 1 (3) 5 rov , 2ins rov, continuare a punto treccia fino alla fine del ferro senza altre diminuzioni - 154 (165) 193 (205) 226 m

f11: in questo ferro si incrociano le trecce - a punto treccia fino alla fine del ferro, lavorando un 3ins a rov in corrispondenza delle 6 raglan, tranne che per la taglia 6-12 mesi che sarà senza diminuzioni = 148 (159) 193 (199) 220 m

f13: a punto treccia fino alla fine del ferro, lavorando un 3ins a rov in corrispondenza delle 6 raglan **solo** per la taglia 3-6 mesi, e 2ins a rov in corrispondenza delle 6 raglan **solo** per la taglia 12-18 mesi. - 148 (150) 193 (196) 220 m

Ora avrete 3 m a rov fra ogni treccia più le maglie di bordo inizio e fine ferro.

Nota: Da questo punto le diminuzioni si fanno fra le trecce e non più in corrispondenza delle 6 raglan.

f15: incrocio - punto treccia fino alla fine del ferro, lavorando un 2 ins rov fra ogni treccia tranne che all'inizio e alla fine del ferro - 137 (139) 178 (181) 203 m

f17 : punto treccia fino alla fine del ferro

f19: incrocio - punto treccia fino alla fine del ferro

f21: : 5 (6) 2 (4) 6 rov, [3 dir , accav doppio, 3 dir, 2 rov] rip fino alle ultime 11 (12) 11 (12) 10 m, 3dir , accav doppio, 3dir, 2 (3) 2 (3) 1 rov = 113 (115) 146 (149) 167 m

f23 : incrocio - 5 (6) 2 (4) 6 rov, [C3B, 1dir, C3F,2 rov] rip fino alle ultime 9 (10) 9 (10) 8 m, C3B, 1dir, C3F, 2 (3) 2 (3) 1 rov.

f25: punto treccia fino alla fine del ferro, lavorando 2 ins rov fra ogni treccia, tranne che all'inizio e alla fine del ferro = 102 (104) 131 (134) 150 m

f 27: incrocio - punto treccia fino alla fine del ferro

Solo per taglie 0-3, 3-6 e 6-12 mesi

f29: 5 (6) 2 rov, [2dir , accav doppio, 2dir, 1 rov] rip fino alle ultime 9 (10) 9 m, 2dir , acav doppio, 2 dir, 2 (3) 2 rov =78 (80) 99 m

f31: incrocio - 5 (6) 2 rov , [C2B, 1dir, C2F, 1rov] rip fino alle ultime 7 (8) 7 m, C2B, 1dir, C2F, 2 (3) 2 rov.
f33: 5 (6) 2 rov , [1dir, accav doppioK1, 1 rov] rip fino alle ultime 7 (8) 7 m, 1dir, accav doppio, 1dir, 2 (3) 2
rov = 54 (56) 67 m

Cambiare con i ferri del 3 mm

f35 : [1dir, 1rov], rip fino alle fine del ferro, e solo per la taglia 6-12 mesi diminuire 1 maglia.= 54 (56) 66 m

f36 : [1dir, 1 rov] fino alle fine del ferro.

Chiudere le maglie molto morbidamente.

Solo per taglie 12-18 e 18-24 mesi

f29: punto treccia fino alla fine del ferro

f31: incrocio - punto treccia fino alla fine del ferro

F33: 4 (6)rov, [2dir, accav doppio, 2dir, 1rov] , rip fino alle ultime 10 (8) m, 2dir , accav doppio, 2dir , 3 (1)
rov = 102 (114) m

f35: 4 (6) rov, [C2B, 1dir, C2F, 1 rov] rip fino alle ultime 8 (6) m, C2B, 1dir, C2F, 3 (1), rov.

f37: punto treccia

f39 : incrocio - punto treccia

f41 : 4 (6) rov , [1dir, accav, 1 dir, K1, 1rov], rip fino alle ultime 8 (6) m, 1 dir, accav, 1dir, 3 (1) rov = 70 (78)
m

f42 : come f2

Cambiare con i ferri 3 mm

f43 : [1dir, 1 rov] , rip fino alla fine del ferro

f44 : come f 43

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.

FINITURE

Passare a rov i fili di giunta.

Sfumare con il vapore i bordi

Cucire le maniche sotto e i fianchi .

Con i ferri 3 mm sul DL, riprendere 53 (57) 61 (71) 75 m lungo il bordo destro del cardigan, lavorare a costa
1/1 per 2 (2) 4 (4) 4 ferri.

Chiudere tutte le maglie.

Ripetere sull'altro bordo di apertura.

Cucire 5 piccoli bottoni, regolarmente spazati sulla parte sinistra per lei, o destra per lui, del cardigan, non
occorrono asole, i bottoncini essendo piccoli si fanno passare fra le maglie del bordino a coste.