



Occorrente:
 50 gr filato 4 fili
 ferri 2,5 mm
 uncinetto 4 mm per l'avvio provvisorio
 filato di colore diverso per l'avvio
 provvisorio
 ago da lana

<http://www.ravelry.com/patterns/library/stay-on-baby-booties-6>

<http://baby-projects.livejournal.com/15134.html>

Stay-On Baby Booties by Lena Swan

le scarpine sono lavorate con i ferri dritte e cucite a punto maglia sulla soletta prendendo le maglie a vivo dall'avvio provvisorio.

Punti tecniche e abbreviazioni

aum = aumento intercalare, con il ferro sinistro prendere il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto

DL = dir del lav

RL = rov del lav

2ins = 2 insieme a dir

2 ins rov = 2 insieme a rov

ISTRUZIONI

Con l'uncinetto e il filo diverso avviare 40 catelle molto morbide, con i ferri riprendere dalla catenella 38 maglie, lasciando una coda di filo all'inizio lunga 40 cm (servirà poi per cucire)

NOTA: la prima maglia di ogni ferro deve essere passata senza lavorarla, e l'ultima maglia di ogni ferro deve essere lavorata a rov)

Lavorare 2 ferri a legaccio

Iniziare gli aumenti nel modo seguente:

F3 = pass 1m, 1 dir, aum, 16 dir, aum, 2 dir, aum, 16 dir, aum 1dir, 1 rov

F4 e tutti i ferri di ritorno = dir

F5 = pass 1m, 2 dir, aum, 16 dir, aum, 4 dir, aum, 16 dir, aum 2dir, 1 rov

F6 = pass 1m, 3 dir, aum, 16 dir, aum, 6 dir, aum, 16 dir, aum 3dir, 1 rov

F7 = pass 1m, 4 dir, aum, 16 dir, aum, 8 dir, aum, 16 dir, aum 4dir, 1 rov – 54 m

Continuare a legaccio per 10 ferri, ora si inizia la formazione della parte sopra. (Fig1)



Fig.1

Prossimo ferro DL = pass 1 m, 15 dir, (2dir, 2 rov) x 5 volte, 1 dir, 1 rov, girare il lavoro sul RL
Continuare a costa 2/2 sulle 22 maglie centrali (sempre passando la prima m e lavorando l'ultima a rov)
prossimo ferro RL = pass 1 m, 2 ins a rov x 10 volte (prendendo insieme 1 m dir e 1 m rov, vedi Fig.2), 1 rov.



Fig.2

Girare il lavoro sul DL, ora avrete 12 maglie centrali lavorate a dir, vedi Fig.3



Fig.3

Ora, senza lavorarle accavallare tutte le maglie centrali sulla prima, tirando il filo molto stretto. Fig.4



Fig. 4

Di seguito, con il ferro sinistro riprendere 6 maglie dal bordo della parte a coste, Fig.5



Fig.5

e lavorarle a dir ritorto Fig.6



Fig.6

proseguire il ferro lavorando 15 dir, 1 rov (ultima m del ferro), girare il lavoro sul RL
Lavorare a dir fino al centro della scarpina , con il ferro destro riprendere 6 maglie dal bordo a coste e lavorarle a dir rit - Fig.7



Fig.7

terminare il ferro lavorando 15 dir, 1 rov

Ora potete decidere come realizzare il bordo della scarpina, di seguito alcune opzioni:

Opzione A.

Un semplice bordo a costa 2/2 con un ferro a buchini per inserire il nastro di chiusura:

F1 = dir

F2 = rov

F3 = *2 dir, 2ins. gett* rip da *a* per tutto il ferro

F4 = rov

F5 =dir

F6 = rov

Proseguire per 45 ferri a costa 2/2, chiudere tutte le maglie molto morbidamente, tagliare il filo lasciando una coda lunga, servirà per cucire.

Opzione B.

F1 = dir

F2 = rov

F3 = *2 dir, 2ins. gett* rip da *a* per tutto il ferro

F4 = rov

Continuare per 2 ferri a maglia rasata

Lavorare 26 ferri a legaccio, chiudere le maglie molto morbidamente, tagliare il filo lasciando una coda lunga, servirà per cucire.

FINITURA

Togliere l'avvio provvisorio e cucire le due parte con il punto maglia Fig.8



Fig. 8

Cucire anche il tallone e il dietro della calzina.

Inserire il nastro nel passanastro.