



Occorrente:
100 gr Filato sport leggero Lion
Brand baby soft
ferri dritti 3,5 mm - 4mm, circolare
o gioco di ferri
3 bottoni
marcatori
3 spille attesa maglie
2 pezzi di nastino sottile lunghi 40
cm ognuno
Un pezzo di velcro morbido
Taglia neonato
<http://needleworkersroom.blogspot.com/2010/01/sues-onesie.html>

Sue's Onesie

Traduz di B.Ajroldi

Punti e tecniche impiegate:

maglia rasata

aum = montare a nuovo 1 maglia

M = marcatore

Ins M = inserire M

La tutina è costruita con la tecnica top-down , iniziando dal collo, e lavorata a maglia rasata.

Con i ferri del 3,5mm montare 58 m, e lavorare 3 ferri a costa 1/1

f succ: asola - 1 dir, 2 ins, gett, continuare a costa 1/1 e terminare il ferro.

ancora 2 ferri a costa 1/1

Cambiare con i ferri del 4mm, quindi dividere il lavoro procedendo nel modo seguente:

f1 = 10 dir, aum, ins M, aum, 5 dir, aum, ins M, aum, 20 dir, aum, ins M, aum, 5 dir, aum, ins M, aum, 20 dir (8 aumenti)

f2 = 5 dir, rov, 5 dir

Carrè della tutina

f3 = dir continuando ad aumentare 1 m prima e dopo il M, ogni ferro sul diritto del lavoro.

f4-6-8-10-12-14 = 5 dir, rov, 5 dir

f5 = asola - diritto per tutto il ferro, continuando gli aumenti prima e dopo il M, fino alle ultime 3 m, gett, 2 ins, 1 dir

f7 e 9 = dir

f11 = ripetere f 5

f13 e 15 = dir

f16 = Unione del lavoro in circolare. Pass le ultime 5 m dal ferro a un ferro ausiliario, e sovrapporre queste 5 maglie alle altre 5 m del bordo davanti lavorandole insieme con il ferro circolare, chiudendo l'apertura davanti (inserire un marcatore per segnare inizio giro). Controllare di eseguire la sovrapposizione giusta (verso dx per femmina, verso sin per maschio)

Prossimo giro, lavorando in circolare, continuare ad aumentare prima e dopo il M.

Continuare in questo modo fino a che il carrè misura 8 cm circa. misurando lungo la linea della raglan, escludendo il bordino del collo.

Maniche

Lavorare la sezione delle maniche (cioè quella compresa tra il primo e il secondo marcatore), posizionare le maglie della manica su un gioco di ferri o circolare corto da 4 mm, lavorare 2 giri a dir, e 4 giri a costa 1/1. Chiudere tutte le maglie intrecciandole morbidamente.

Tagliare il filo e lavorare l'altra manica nello stesso modo.

Variante per femmina

f1 = dir

f2 = rov

f3 = 1 dir * 2 ins, gett* per tutto il ferro (riga di buchini)

f4 = rov

f5 = dir

f6 = dir

Chiudere tutte maglie lavorando a diritto

Inserire il nastrino dentro questa riga di buchini

Corpo

Riprendere tutte le maglie del corpo della tutina, attaccare il gomito e lavorare in circolare sul diritto del lavoro, continuare fino a che il pezzo del corpo misura 17 cm.

Ora dividere il lavoro in 2 parti per l'apertura delle gambe, 46m per il dietro e 45m per il davanti.

Dietro , con i ferri dritti lavorare le prime 46 m e toglierle dal ferro circolare,

f1 = 1 dir, 2 ins, 40 dir, 2 ins, 1 dir

f2 = 1 rov, 2 ins a rov, 38 rov, 2 ins a rov, 1 rov

Ripetere questi 2 ferri, diminuendo 1 m da ogni lato finchè rimangono 18 m.

Ancora 5 ferri a m rasata.

f seguente: 8 rov, 2 ins, 8 rov

Chiudere lavorando a dir

Scalfo mutandina, davanti, con i ferri dritti, lavorare:

f1 = 1 dir, 2 ins, 39 dir, 2 ins, 1 dir

f2 = 1 rov, 2 ins a rov, 37 rov, 2 ins a rov, 1 rov

Ripetere questi 2 ferri diminuendo i maglia da ogni lato finchè rimangono 17m

Ancora 6 ferri a m rasata

Chiudere lavorando a dir

Confezione

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole

Nascondere i fili pendenti e cucire del velcro sul cavallo della tutina facendo in modo che il davanti sormonti sul dietro.

Copyright, April 2004, Susan A. Coes