

**Occorrente:**

4 (4, 4, 5, 5, 6) matasse di Cotone Ultra Pima Cascade (100gr x 200m)

Ferri circolari 4 e 3,75 mm con cavo da 80 cm

Gioco di ferri 4 e 3,75 mm o adatti ad ottenere il campione indicato

Marcatori

Spille attesa maglie

Ago da lana

Campione = 20 m x 28f = 10 cm

Taglie: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Circ busto: 86(91-99-111-116-132-140) cm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/summer-waves-cardi>

<http://www.ravelry.com/designers/vera-sanon>

Summer Waves Cardigan di Cascade Yarns

Designed by Vera Sanon

Questo cardigan estivo è ideale da indossare sopra una canotta o un prendisole. Poiché l'Ultra Pima è un cotone relativamente leggero, è ideale da indossare anche in una giornata super-calda, ma funziona alla grande anche per scongiurare una serata fresca o di aria condizionata.

Il cardigan è lavorato , top-down. I pannelli di pizzo sono lavorati riprendendo le maglie dai bordi davanti. Essendo un top-down , il cardigan può essere facilmente allungato o accorciato.

Punti, tecniche e abbreviazioni:

IM = inserire M

PM = passare M

M = marcatore

RL = rov del lav

DL = dir del lav

Accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m successiva, accavallare la m passata sulla m lavorata.

Aum = lavorare la maglie due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto

Punto pizzo del bordo (su un multiplo di 11 m), si lavora per 8 ferri:

F 1 (DL): 1dir, gett, 1dir, gett, accav, accav, 2ins, 2ins, gett, 1dir, gett
 F 2 (RL): p11
 F 3 (DL): 1dir, gett, 1dir, gett, accav, accav, 2ins, 2ins, gett, 1dir, gett
 F 4 (RL): p11
 F 5 (DL): 1dir, gett, 1dir, gett, accav, accav, 2ins, 2ins, gett, 1dir, gett
 F 6 (RL): 11dir
 F 7 (DL): 11dir
 F 8 (RL): 11rov

	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
8												
												7
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	○	○	/	/	\	\	○	○				5
4	○	○	/	/	\	\	○	○				3
2												
	○	○	/	/	\	\	○	○				1

□ = dir su dir, rov su rov
 / = 2 ins
 \ = accav
 - = rov su dir, dir su rov
 ○ = gettato

Istruzioni

Con i ferri più grandi avviare 40 (46, 52, 54, 60, 66, 76) m

Ferro di impostazione RL = 2rov, IM, 4 (6, 8, 8, 10, 10, 12) rov, IM, 28 (30, 32, 34, 36, 42, 48) rov, IM, 4 (6, 8, 8, 10, 10, 12) rov, IM, 2 rov

Ferro di aumenti per la raglan DL = *dir fino a 1 maglia dal M, aum PM, aum*, rip da *a* ancora 3 volte (8 maglie aumentate)

Prossimo ferro RL = rov, passando i M

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 25 (27, 30, 33, 35, 38, 40) volte - 248 (270, 300, 326, 348, 378, 404) m

28 (30, 33, 36, 38, 41, 43) m per ogni davanti

56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m per ogni manica

80 (86, 94, 102, 108, 120, 130) m per il dietro

Ferro di divisione del lavoro:

dir fino al M, TM,

passare le prossime 56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m della manica su una spilla attesa maglie, TM,

avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m, IM, avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m

dir fino al M, TM

passare le prossime 56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m della manica su una spilla attesa maglie, TM,

avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m, IM, avviare a nuovo 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m

dir fino alla fine del ferro

144 (154, 168, 190, 200, 218, 232) maglie sul ferro per il corpo del cardigan

Continuare a maglia rasata fino a 28(28-29-29-30-30-31) cm, misurando dal sottomanica, o fino alla lunghezza desiderata, terminando con un ferro sul DL.

Nota: Ogni motivo del bordo pizzo è largo 5 cm, pertanto se si allunga il cardigan, durante l'impostazione del punto pizzo prevedere più ripetizioni del motivo.

Cambiare con il ferro più piccolo, lavorare 5 ferri a legaccio, chiudere tutte le maglie molto morbidamente nel ferro successivo.

Maniche

Riprendere le 56 (62, 70, 76, 82, 88, 94) m della manica dalla spilla attesa maglie, riprendere 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m dal sottomanica, IM, 2 (2, 2, 4, 4, 4, 4) m dal sottomanica, unire il lavoro e continuare in tondo.

60 (66, 74, 84, 90, 96, 102) m sul ferro,

Continuare a maglia rasata in tondo per 6 giri.

Cambiare con il ferro più piccolo e lavorare 5 giri a legaccio, chiudere tutte le maglie nel giro successivo.

Bordo pizzo del davanti (farne due)

Le maglie si riprendono lungo i due davanti e sul collo usando i ferri più piccoli:

BORDO DESTRO

Riprendere 93 (93, 93, 104, 104, 104, 115) m lungo il davanti destro

Ferro di impostazione RL= 1 rov, IM, *11 rov, IM*, per 8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte, 4 dir

Prossimo ferro DL = 4 dir, (11 m del punto pizzo) per (8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte, 1 dir

Prossimo ferro RL = rov fino alle ultime 4 m, 4 dir

Ripetere gli ultimi 2 ferri fino ad avere lavorato due volte gli 8 ferri che formano il motivo del bordo pizzo.

Lavorare ancora un motivo a punto pizzo fermandosi al F6.

Terminare il bordo con 5 ferri a legaccio, chiudere molto morbidamente tutte le maglie nel ferro successivo.

BORDO SINISTRO

Riprendere 93 (93, 93, 104, 104, 104, 115) m lungo il davanti sinistro

Ferro di impostazione RL= 4 dir, IM, *IM, 11 rov*, per 8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte, IM, 1 rov

Prossimo ferro DL = 1 dir, (11 m del punto pizzo) per (8 (8, 8, 9, 9, 9, 10) volte, 4 dir

Prossimo ferro RL = 4 dir, rov fino alla fine del ferro

Ripetere gli ultimi 2 ferri fino ad avere lavorato due volte gli 8 ferri che formano il motivo del bordo pizzo.

Lavorare ancora un motivo a punto pizzo fermandosi al F6, terminando sul RL

Terminare il bordo con 5 ferri a legaccio, chiudere molto morbidamente tutte le maglie nel ferro successivo.

Bordo collo:

Riprendere 48 (54, 60, 62, 68, 74, 84) m dalla scollatura

5 ferri a legaccio , chiudere le ferro seguente.

Finiture

Lavare e bloccare il capo