



Occorrente:

50 gr filato tipo worsted (100 m x 50gr)
 Ferri 3,75 e 5 mm
 Due ferri a doppia punta per l-cord
 Campione = 5 maglie in 2,5 cm

Taglia 12-18 mesi

<http://www.ravelry.com/patterns/library/super-quick-baby-bonnet>

Super Quick Baby Bonnet by [Dilys Sutherland](#)

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Questo è un lavoro veramente veloce, il perfetto regalo dell'ultimo minuto per una nuova nata. La cuffia si lavora con i ferri dritti, ha il bordo a coste e un delicato traforo che la rende preziosa .

Punti tecniche e abbreviazioni

Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallar e la maglia passata su quella lavorata

Acav doppio = passare una maglia senza lavorarla, lavorare 2 maglie insieme a dir, accavallare la maglia passata su quella ottenuta dal 2 ins

Costa 1/1 = 1 dir, 1 rov

2 ins = 2 insieme a dir

2 ins rov = 2 insieme a rov

2 ins rov rit = 2 insieme a rov ritorto (cioè prendendo il filo dietro)

3 ins a rov = 3 ins a rov

ISTRUZIONI

Con i ferri più piccoli avviare 63 maglie, lavorare a costa 1/1 per 6 ferri

Cambiare con i ferri più grandi

Prossimo ferro = dir

Prossimo ferro = 1 dir, rov fino alla penultima maglia, 1 dir

Iniziare il punto pizzo.

(vedere schema A) o seguire le istruzioni scritte:

F 1: 2dir, *gett, accav, 1 dir, 2 ins, gett, 1 dir*, rip da *a* fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir

F 2: 1 dir, *2rov, gett, 3 ins a rov, gett, 1 rov*, rip da *a* fino a due maglie dalla fine del ferro, 1 rov, 1 dir

F 3: dir

F 4: 1 dir, *1 rov, 2 ins rov rit, gett, 1 rov, gett, 2 ins rov*, rip da *a* fino alle ultime due maglie, 1 rov, dir

F 5: 1 dir, 2 ins, *gett, 3dir, gett, accav doppio*, rip da *a* fino a sei maglie dalla fine del ferro , gett, 3 dir, gett, accav, 1 dir
 F6 = rov

Prossimo ferro = continuare a maglia rasata , lavorando sempre la prima e l'ultima maglia del ferro a dir, fino a 11,5 cm dall'inizio del lavoro

Iniziare le diminuzioni:

- F 1: *5 dir, 2ins* , Rip da *a* fino alla fine del ferro
- F 2: 1dir, rov fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir
- F 3: *4dir, 2ins* Rip da *a* fino alla fine del ferro
- F 4: 1dir, rov fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir,
- F 5: *3dir, 2ins* Rip da *a* fino alla fine del ferro
- F 6: 1dir, rov fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir,
- F 7: *2dir, 2ins* Rip da *a* fino alla fine del ferro
- F 8: k1, rov fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir,
- F 9: *1dir, 2ins* Rip da *a* fino alla fine del ferro
- F 10: 1 dir, rov fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir
- F 11:2 ins per tutto il ferro.

Tagliare il filo lungo circa 25 cm, infilare l'ago da lana e con questo passare fra le maglie rimaste (9), stringere e fissare su RL, di seguito cucire il dietro della cuffia fino all'inizio delle diminuzioni della cupola. Attaccare un nastro o lavorare due cordoncini I-Cord

Chart A

