



Occorrente:

4(5-7) gomitoli di filato alpaca Bernat
110m x 100gr

Ferri del 6 mm con cavo da 90 cm
2 bottoni

Campione 10x10cm= 15m x 20 ferri

Taglie:

S/M 71-96 cm di busto

L/XL 100-127 cm di busto

XXL/XXXL 132-157 cm di busto

[http://www.bernat.com/pattern.php?
PID=4462](http://www.bernat.com/pattern.php?PID=4462)

TOP DOWN BUTTON FRONT CAPELET

Punti e tecniche:

maglia rasata

costa 2/2

gettati

Ins M = il marcatore va inserito nella maglia indicata (usare delle piccole spille) e non ad anello sul ferro, mano a mano che si procede con il lavoro, spostare in alto la spilla...

La cappa è lavorata in un pezzo unico iniziando dall'alto.

I bordi davanti proseguono anche sul bordo del collo.

Avviare 42 (46-50) maglie, non unire il lavoro, il ferro circolare serve per poter accomodare meglio le maglie.

F1 dir del lav= 2 dir (dav sin), * gett, 1 dir, ins M nell'ultima maglia lavorata, gett, 6 (7-8) dir (manica), gett, 1 dir, ins M nell'ultima maglia lavorata, gett* 22 (24-26) dir (dietro), ripetere da *a* ancora una volta, 2 dir (dav destro)

Ora avrete 4 maglie evidenziate dal Marcatore.

F2 = rov

F3 = *dir fino alla prossima maglia evidenziata con il marcatore, gett, 1 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte, terminare il ferro a dir

Ripetere F1 e F2 ancora 23 (25-27) volte.

242 (262-282) maglie sul ferro

Ferro successivo: rov

Continuare lavorando a costa 2/2 per circa 7,5 cm, terminando con un ferro sul rovescio del lavoro.

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2

BORDO COLLO

Sul diritto del lavoro riprendere uniformemente 42 (46-50) maglie

Ferro successivo sul rov del lav = rov , aumentando 8 maglie in modo uniforme

50 (54-58) maglie

Lavorare a costa 2/2 per circa 16,5 cm, terminando con un ferro sul rovescio del lavoro

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2

BORDO SINISTRO

Sul diritto del lavoro riprendere 74 (78-82) maglie iniziando dal collo a coste e proseguendo fino alla fine del bordo davanti sinistro.

Lavorare a costa 2/2 per 9 ferri

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2

BORDO DESTRO (con asole)

Le asole si lavorano:

la prima a circa 10 cm dalla scollatura e la seconda a circa 4 cm dal termine della cappa

Sul diritto del lavoro riprendere 74 (78-82) maglie iniziando dalla fine del bordo davanti destro e proseguendo fino alla fine del collo a coste.

Lavorare 3 ferri a costa 2/2, nel primo ferro inserire due marcatori per segnare dove lavorare le asole.

F4 dir del lav = costa 2/2 fino al M, chiudere 2 maglie, costa 2/2 fino al secondo M, chiudere 2 maglie, costa 2/2 fino al termine del ferro.

F5 = costa 2/2 fino al primo M, montare a nuovo 2 maglie, costa 2/2 fino al secondo M, montare a nuovo 2 maglie, costa 2 /2 fino alla fine del ferro.

F6-7-8-9 = costa 2/2

Intrecciare tutte le maglie lavorando a costa 2/2

Attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole

Traduzione italiana di© B.Ajroldi 2012 www.tricotting.com