



Occorrente:

100- 150 gr filato Debbie Bliss
Rialto DK (105m x 50 gr)

Ferri 3,5 e 4mm

Spille attesa maglie

Marcatori

4 bottoni

Taglie:

6-12 , 18-24 mesi

TOP DOWN CON RAGLAN DECORATIVA

© Barbara Ajroldi 2012 – www.tricotting.com

Punti e tecniche impiegate:

aum =



legaccio = tutti i ferri a dir

maglia rasata = un ferro dir, un ferro rov

IM = inserire marcatore

PM = passare M

DL = dir del lav

RL = rovescio del lavoro

accav= pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare la m seguente a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta

2 ins = lavorare 2 m insieme a dir

Asole = centrare le asole nelle 5 maglie di bordo (2 dir, gett, 2 ins, 1 dir) ogni 18 ferri, lavorare le asole sul bordo destro per femmina, su quello sinistro per maschietto

Un classico top down, la raglan è realizzata alternando ferri a legaccio con aumenti normali, e ferri con gli aumenti decorativi , in modo da creare degli ajour.

Avviare 60, 65 maglie, 3 ferri a legaccio.

Nel 4^a ferro a legaccio (RL) impostare nel modo seguente:

13 dir (dav), ins M, 8 dir (manica), ins M, 18 dir (dietro), ins M, 8 dir (manica), ins M, 13 dir (dav)

F1 = asola 1 – *dir fino alla maglia che precede il M, aum, 1 dir, PM, 1 dir, aum* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro (68-73 m)

F2 = dir

F3 = come F1

F4 = come F2

F5 = come F1

F6 = come F2

(84-89 m)

Da qui iniziare a lavorare a maglia rasata, eseguendo un gettato al posto della maglia montata a nuovo:

F7 = *dir alla maglia che precede il M, gett, 1 dir, PM; 1 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro

F8 = 5 dir, rov fino alle ultime 5 maglie, 5 dir

F9 = *dir fino a 2 maglie dal M, gett, 2 dir, PM, 2 dir, gett* rip da*a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro

F10 = come F8

F11 = *dir fino a 3 maglie dal M, gett, 3 dir, PM, 3 dir, gett* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro.

F12 = come F8

Ripetere da F1 a F12 ancora 1 (2) volte, quindi ripetere ancora 1 volta da F1 a F6.

(180-228m)

Divisione del lavoro

28 (34) dir (dav)

38 (50) dir (manica)

48 (60) dir (dietro)

38 (50) dir (manica)

28 (34) dir (dav)

Lavorare il davanti, mettere in attesa su una spilla le maglie della manica, lavorare il dietro, mettere in attesa su una spilla le maglie della manica, lavorare il secondo davanti. **(104 – 128 m)**

Nel prossimo ferro :

lavorare il primo davanti, avviare a nuovo 4 (6) maglie per il sottomanica, lavorare il dietro, avviare a nuovo 4 (6) maglie per il sottomanica, lavorare il secondo davanti. **(112 – 140 m)**

Proseguire il lavoro su queste maglie a maglia rasata con le prime ed ultime 5 maglie di bordo a legaccio, per 14 (17) cm, ricordandosi di fare le asole ogni 18 ferri.

Terminare il lavoro con 6 (8) ferri a legaccio.

Maniche

Con un ferro circolare o gioco di ferri, iniziando dalla metà del sottomanica, riprendere 2 (3) maglie dal sottomanica di seguito riprendere le 38 (50) maglie in attesa della manica, riprendere 2 (3) maglie dal sottomanica, inserire un M per segnare l'inizio del giro e unire il lavoro. **(42 – 56 m)**

Lavorare a maglia rasata in tondo per 5 (9) cm, quindi iniziare le diminuzioni per la manica: dir fino a 3 maglie dal M, accav, 1 dir, PM, 1 dir, 2 ins, terminare il giro a dir.

Ripetere questo giro ogni 5 giri, per un totale di 4 (6) volte **(34 -44 m)**

Continuare a maglia rasata fino a 15 (17) cm dalla divisione del lavoro.

Cambiare con i ferri più piccoli, e continuare a legaccio per 6-8 ferri, diminuendo in modo uniforme durante il primo ferro a legaccio 5 (9) maglie **(29 – 35 m).**

Intrecciare tutte le maglie sul diritto del lavoro, lavorando a rovescio.

Confezione

Passare sul rovescio i fili di giunta, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

