



- **Occorrente:**
- da 150 a 300 gr di filato DK (110-120 m x 50 gr) così suddiviso:
- **100 (150-200) gr di colore A** (corpo del cardigan, bordi e maniche)
- **50 -50-100 gr di colore B** ( striscia di contrasto e maniche)
- **50-50-100 gr di colore C** ( sprone del cardigan)
- Ferri 3,5 – 4 mm
- Spille attesa maglie
- Metro per misurare
- Ago da lana
- Da 3 a 6 bottoni di circa 1,5 cm di diametro
- **Taglie 1 - 2 – 3 anni**

## **CARDIGAN “TRE “**

Di ©Barbara Ajroldi 2012 – [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

Un cardigan a tre colori, da realizzare seguendo il proprio estro e il proprio gusto personale.

Un progetto allegro e facile, pensato per utilizzare avanzi di filato, o per essere realizzato tono su tono nelle sfumature del colore di base...

Per ottimizzare l'uso di filati di avanzo, il trucco è realizzare i bordi davanti e del collo prima delle maniche, in modo da gestire la cromia delle maniche a seconda di quanto filato avanza.

Il cardigan è a maglia rasata lavorato con i ferri dritti, i bordi a costa 1/1 o legaccio, si inizia dai due davanti, arrivati alla spalla si avviano a nuovo le maglie del collo dietro e si prosegue il lavoro terminando sul bordo del dietro.

Si eseguono i due bordi davanti e quello del collo, quindi per ultime le maniche, che si iniziano dallo scallo, riprendendo le maglie.

### **Punti tecniche e abbreviaz:**

accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accav la maglia passata sulla maglia lavorata

maglia rasata = un ferro dir, un ferro rov

### **BORDI**

Costa 1/1 =

F1 = 1 dir, 1 rov per tutto il ferro

F2 = lavorare le maglie come si presentano dir su dir, rov su rov

Legaccio =

Tutti i ferri a dir

Costa 1/1 ritorta:

F1 = 1 dir rit, 1 rov per tutto il ferro

F2 = lavorare le maglie come si presentano, dir su dir, rov rit su rov

### **Sequenza strisce**

Il cambio di colore si effettua SEMPRE sul dir del lavoro.

La striscia di contrasto con il colore B, che segna l'inizio e la fine dello scalfino manica) è di 6 ferri a maglia rasata

Le strisce della manica sono alternate di due colori: 2 ferri colore A, 2 ferri colore B

Ovviamente queste alternanze potete gestirle a vostro piacimento a seconda della quantità di filato che avete a disposizione.

### **Davanti sinistro**

Con i ferri più piccoli avviare 30 (33-35) maglie, lavorare 6 (8-10) ferri a costa 1/1, cambiare con i ferri più grandi e proseguire a maglia rasata per 20 ferri,.

Sul dir del lav, lavorando un accav, diminuire una maglia all'interno delle prime 2 maglie, proseguire ancora per 20 ferri, e ripetere la diminuzione. **28 (31-33) maglie**

Inserire una spilletta nell'ultimo ferro di diminuzione (servirà per contare i ferri quando si lavora il dietro)  
Continuare a maglia rasata fino a 19 (20-21) cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul rov del lav.

Cambiare con il colore B e lavorare 6 (8-10) ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lav.  
Durante il primo ferro ins sul bordo di inizio di questa striscia una spilletta per segnare l'inizio dello scalfino manica.

Cambiare con il colore C e lavorare a maglia rasata fino a 5 (6,5 – 7,5) cm dall'inizio dello scalfino, terminando con un ferro sul dir del lav.

Ferro seguente – rov del lav : intrecciare le prime 6 (7-7) maglie ( è anche possibile mettere queste maglie in attesa su una spilla...), rov fino alla fine del ferro

Ferro seguente – dir del lav : dir

Ferro seguente : intrecciare le prime 2 maglie, rov fino alla fine del ferro

F1 dir del lav = dir fino alle ultime 4 maglie, 2 ins, 2 dir

F2 rov del lav = rov

Ripetere F1 e F2 ancora 4 volte **15 (17-19) m sul ferro.**

Continuare a maglia rasata fino a 11,5 (12,5 – 14) cm di altezza dello scalfino, terminando con un ferro sul dir del lav.

Tagliare il filo un po' lungo e lasciare le maglie in attesa su una spilla o un ferro ausiliario.

### **Davanti destro**

Con i ferri più piccoli avviare 30 (33-35) maglie, lavorare 6 (8-10) ferri a costa 1/1, cambiare con i ferri più grandi e proseguire a maglia rasata per 20 ferri,.

Sul dir del lav, lavorando 2 ins a dir, diminuire una maglia all'interno delle ultime 2 maglie, proseguire ancora per 20 ferri, e ripetere la diminuzione. **28 (31-33) maglie**

Continuare a maglia rasata fino a 19 (20-21) cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul rov del lav.

Cambiare con il colore B e lavorare 6 ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lav.

Durante il primo ferro ins sul bordo di inizio di questa striscia una spilletta per segnare l'inizio dello scalfino manica.

Cambiare con il colore C e lavorare a maglia rasata fino a 5 (6,5 – 7,5) cm dall'inizio dello scalfino, terminando con un ferro sul rov del lav.

Ferro seguente – dir del lav : intrecciare le prime 6 (7-7) maglie ( è anche possibile mettere queste maglie in attesa su una spilla...), dir fino alla fine del ferro

Ferro seguente – rov del lav : rov

Ferro seguente : intrecciare le prime 2 maglie, dir fino alla fine del ferro

Ferro seguente: rov

F1 dir del lav = 2 dir, accav, dir fino alla fine del ferro

F2 rov del lav = rov

Ripetere F1 e F2 ancora 4 volte **15 (17-19) m sul ferro.**

Continuare a maglia rasata fino a 11,5 (12,5 – 14) cm di altezza dello scallo, terminando con un ferro sul dir del lav.

Non tagliare il filo

### **UNIONE DEL LAVORO E DIETRO**

Lavorare a rov il dav destro, avviare a nuovo 13 (14-14) maglie, riprende e lavorare a rov il dav sinistro unendo il lavoro. **56 (62-66) maglie**

Inserire una spilletta sul bordo per segnare la linea mediana della spalla.

Continuare a maglia rasata con il colore C fino alla stessa misura del davanti ( contare i ferri partendo dalla fine della striscia di contrasto di colore B del davanti), cambiare con il colore B e lavorare 6 (8-10) ferri a maglia rasata.

Cambiare con il colore A e lavorare a maglia rasata fino alla stessa altezza del davanti (contare i ferri fino al marcatore inserito sul secondo ferro di diminuzione del davanti)

Prossimo ferro sul dir del lavoro:

2 dir, aum, dir fino alle ultime 2 maglie, aum, 2 dir . **58 (64-68) maglie**

Ripetere questo ferro di aumenti dopo 20 ferri . **60 (66-70) maglie**

Continuare a maglia rasata per 20 ferri.

Cambiare con i ferri più piccoli e lavorare 6 (8-10) ferri a costa 1/1.

Intrecciare tutte le maglie.

### **BORDI e ASOLE**

Realizzare le asole sul bordo del dav sinistro per lui, su quello destro per lei, con 2 ins, 1 gett, spaziare le asole in modo da disporle in modo uniforme, calcolando che durante la realizzazione del bordo collo di farà la prima asola.

Sul dir del lavoro riprendere dal lato destro 47 (52-57) maglie e lavorare a costa 1/1 per 8 ferri.

Intrecciare tutte le maglie

Ripetere sul bordo sinistro.

Per il giro collo, sul dir del lav, riprendere circa 60 (78-73) maglie dalla scollatura e lavorare 2 ferri a costa 1/1.

Asola = sul dir del lavoro, 1 dir, 1 rov, gett, 2 ins , continuare a costa 1/1.

Proseguire e a costa 1/1 ancora per 5 ferri.

Per avere un lavoro più ordinato si consiglia di rientrare i fili di giunta dei cambi di colore sul rov.

### **MANICHE (farne 2 uguali)**

Sul dir del lavoro , con il colore B, riprendere dal giro manica 46 (50 – 56) maglie regolarmente distribuite . Lavorare 6 (8-10) ferri a maglia rasata.

Dal prossimo ferro iniziare a lavorare a righe alternate , di 2 ferri a maglia rasata, con il colore A e B, iniziando a diminuire:

1 maglia, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie del ferro, ogni 6 ferri per un totale di 5 volte . **36 (40-46) maglie.**

**Poi:**

1 maglia , all'interno delle prime ed ultime 2 maglie del ferro, ogni 4 ferri per un totale di 3 (4-6) volte **30 (32 – 34) maglie**

Cambiare con il colore A e lavorare a maglia rasata tinta unita fino a 17 (18,5 – 20) cm dall'inizio della manica.

Cambiare con i ferri più piccoli e lavorare a costa 1/1 per 6 (8-10) ferri.

Intrecciare tutte le maglie.

### **CONFEZIONE**

Rientrare sul rov i fili di giunta e dei cambi di colore.

Cucire i fianchi e le maniche sotto.

Cucire i bottoni in corrispondenza.

Per dare omogeneità alla lavorazione , che a volte a causa dei cambi di colore può presentare delle irregolarità, lavare il capo, strizzarlo in una salvietta , quindi lasciarlo asciugare abbottonato, in piano su uno stendibiancheria coperto da un telo di cotone, sistemandolo bene in forma.