



### TRIS DI CARDIGAN TOP-DOWN CON COLLO

Ecco la spiegazione di questo tris di golfini, sono tutti e tre uguali, cambia unicamente il punto utilizzato per maniche e il pezzo sotto il carrè.  
Qui potete sbizzarrirvi, inserendo il punto che più vi piace....

TAGLIA 0-3 (3-6 / 12/18 mesi)  
filato da lavorare con i ferri del 6 (lana o cotone)  
ferri del 4,5 - 5  
3 spillone per attesa punti  
bottoni  
4 marcapunti

#### **Punti e tecniche impiegate:**

per il corpo : Maglia rasata o altro punto di vs. scelta  
per i bordi : punto legaccio o grana di riso  
asole : si eseguono sul diritto del lavoro, ad iniziare dal ferro 5, ogni 5- 6 cm circa, per formare l'asola: 2 dir, 1 gett, 2 ins a dir, 2 dir.  
maglia doppia: lavora a dir la maglia e senza farla cadere dal ferro, lavorarla un'altra volta prendendo il filo dietro (sempre sul diritto del lavoro)  
aum : montando a nuovo 1 maglia e lavorandola ritorta nel ferro di ritorno  
marc : marcapunti

Nella spiegazione il cardigan è lavorato :

bordi maniche, orlo, colletto e bordo abbottonatura : a legaccio  
corpo del cardigan : maglia rasata (come golfino lilla in foto)

Nella foto i golfini sono realizzati con filato Merinos Australia, e lavorati con i ferri del 3,5mm e 3mm, ottenendo una taglia 3-6mesi utilizzando il numero di maglie previste per la taglia + grande.

Usando un filato più sottile rispetto a quello previsto nel modello originale bisogna tenere presente che il golfino risulterà più piccolo.

Si inizia a lavorare dal colletto.

Montare 30 (34, 42) maglie molto morbidamente , in questo caso vi consiglio di montare le maglie su un ferro + grosso di quello che utilizzerete (o 2 ferri uniti), in modo che il bordo del colletto non tiri.

Lavorare 20 righe righe a legaccio, poi:

f1 = montare a nuovo 5 maglie all'inizio del ferro, poi legaccio fino in fondo

f2 = montare a nuovo 5 maglie all'inizio del ferro

Queste 5 maglie serviranno per formare il bordo del cardigan.

f3 = 5 dir, 3 dir (4-5), ins marc, 5 dir (5-7), ins marc, 14 dir (16-18, ins marc, 5 dir (5-7), ins marc, 3 dir (4-5), 5 dir

f4 = d5 dir, 30 (34-42)rov, passando il marcapunto, 5 dir

A questo punto iniziano gli aumenti per la raglan:

f5 = 5 dir, \*dir fino a 2 maglie prima del marcapunto, 1 maglia doppia, 1 dir, passare il marcapunto, 1 dir, 1 maglia doppia\* ripetere per 3 volte, 5 dir

f6 = 5 dir, rov per tutto il ferro, terminare con 5 dir

Ripetere i ferri 5 e 6 fino ad avere 18 (20-22)maglie per i dav (escluso i 5 di bordo), 35 (39-43)maglie per il dietro, 26 (28-32)maglie per ogni manica.

Ricordatevi di formare le asole.

A questo punto si divide il lavoro nel modo seguente:

Dritto del lavoro:

lavorare a dir fino al primo marcapunto, e mettere le maglie lavorate in attesa su una spillona (dav sin)

togliere primo marcapunto

lavorare a dir le maglie della prima manica fino al secondo marcapunto (manica)

togliere secondo marcapunto,

lavorare a dir le maglie del dietro e metterle in attesa su una spilla (dietro)

togliere terzo marcapunto

lavorare a dir le maglie della seconda manica fino al quarto marcapunto (manica)

togliere quarto marcapunto

lavorare a dir le maglie fino alla fine del ferro (dav ds)

Rovescio del lavoro:

5 dir, rovescio fino al termine del davanti ds, mettere in attesa su una spilla le maglie.

Continuare il lavoro sulle due maniche contemporaneamente usando 2 gomitoli, lavorando a maglia rasata per 15-16 cm, terminare con 6 ferri a punto legaccio, chiudere tutti i punti.

Rimettere sul ferro di destra le maglie del dav ds, e qui attaccare il gomito, poi riprendere sul ferro di sinistra le maglie del dav sin e del dietro, e terminare il ferro a rov, terminando con 5 dir.

Dritto del lavoro:

5 dir, \*2 dir, 1 aum\* per tutto il ferro, terminare con i 5 dir del bordo 98 (110-122) maglie sul ferro

Proseguire a maglia rasata per circa 10 cm

Lavorare 6 ferri a punto legaccio, quindi chiudere tutte le maglie.

Chiudere le maniche sotto, fermare i fili sul rov del lavoro, attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.

## SCARPINE

lana o cotone per ferri 3,5mm nella foto ho usato 2 colori, ma è a vs. scelta punto legaccio

Taglia 3 (6-12)mesi

Montare 28 (36-44) maglie,

f1-2 = dir

f3= (dir del lav) 1 dir, 1 aum, dritto per tutto il ferro.

f4-8 = ripetere f3. 34 (42-50) m

Proseguire a punto legaccio per 4 (6-8) ferri

Ferro successivo:

f1 = (dir del lav) 1 dir, 2 ins a dir, dritto per tutto il ferro.

f2-6 = ripetere f1 28 (36-44) m

Ferro successivo: intrecciare le prime 4 (6-7) m, proseguire dir fino alla fine del ferro

Ferro successivo : intrecciare le prime 4 (6-7) m, proseguire a dir fino alla fine del ferro 20 (24-30) m

Per il risvolto della scarpina (se si desidera a questo punto cambiare colore) lavorare 8 ferri a dir.

Intrecciare in modo morbido tutte le maglie.

Confezione:

Cucire la soletta della scarpine e la tomaia davanti, applicare un bottoncino o un fiorellino.

## CAPPELLINO

Questo è il modello base, ognuna di voi potrà personalizzarlo a seconda dei propri gusti, così come spiegato per il cardigan.

Con i ferri del 3,5 montare 91 m, lavorare il bordo a legaccio per 3 cm, o fino all'altezza desiderata, continuare a maglia rasata per altri 7-8 cm, e iniziare le diminuzioni nel modo seguente.

\*8 dir, 2 ins \* , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (81)

ferro seguente a rovescio

\*7 dir, 2 ins \* , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (71)

ferro seguente a rov

\*6 dir, 2 ins \* , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (61)

ferro seguente a rov

\*5 dir, 2 ins \* , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (51)

ferro seguente a rov

\*4 dir, 2 ins \* , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (41)

ferro seguente a rov

\*3 dir, 2 ins \* , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (31)

ferro seguente a rov

\*2 ins \* , rip per tutto il ferro, terminare con 1 dir (11)

Tagliare il filo, infilare un ago da lana e passare con l'ago nelle 11 maglie rimaste, stringere e fermare sul rov con un punto nascosto. Cucire il dietro del cappellino

