



Occorrente:
 2 gomitoli Baby Cashmere Merino Silk DK ,
 75% Merino, 20% Silk, 5% Cashmere , o
 filato 116m per 50 gr
 Ferri dritti del 4 mm
 Ferri dritti del 5mm (per avvio e chiusura
 maglie)
 2 segnamaglie o marcatori
 1 uncinetto 3,5 mm
 1 bottone di 2 cm di diametro
 Ago da lana

Campione: 22 m = 10 cm lavorazione a
 coste e trecce
 Taglia: 18-24 mesi

TURCHESE

Shrug, scaldacuore, bolero, coprispalle..... si può chiamare in diversi modi.

Ha una costruzione divertente e versatile, modello free molto diffuso sul web, si adatta a molteplici usi, esiste anche la versione adulto, molto indicato per i bambini in quanto tiene coperte le spalle e la schiena, lasciandolo libero di muoversi.

Ho estrapolato dal modello originale, realizzato con filato più spesso, personalizzandolo con punti nuovi e adattando la taglia a 18-24 mesi e al filato da me scelto.

Difficoltà media, bisogna prestare attenzione.

Taglia 18-24 mesi, la lavorazione a coste piatte è molto elastica quindi il capo sarà godibile anche per una taglia in più

Punti e tecniche impiegate:

costa piatta = 4 dir, 4 rov

punto finta treccia (nella foto tg 18 mesi) =

f1 = dir del lav – 1 rov, pass 1 m senza lavorarla a rov, 1 dir, 1 gett, 2 dir, accav la maglia passata sulle 4 maglie lavorate, ripetere per tutto il ferro

f2-3-4 = lavorare le maglie come si presentano

Ripetere sempre questi 4 ferri

punto traforato (nella foto tg 24 mesi)=

f1 = dir del lav - * 1 gett, 1 acc doppio, 1 gett, 2 rov*, ripetere per tutto il ferro

f2-3-4 = lavorare le maglie come si presentano

Ripetere sempre questi 4 ferri

aumento a rov = si esegue di seguito alla maglia che lo precede, ossia dopo aver lavorato la maglia precedente a rov, senza lasciarla cadere dal ferro se ne lavora una seconda a rov, prendendo il filo da dietro.

aumento a dir = si esegue di seguito alla maglia che lo precede, ossia dopo aver lavorato la maglia precedente a dir, senza lasciarla cadere dal ferro se ne lavora una seconda a dir, prendendo il filo da dietro

In pratica lavorando la maglia 2 volte si crea l'aumento, per chi non avesse dimestichezza con questo tipo di aumento, vi assicuro è molto semplice e immediato, consiglio questo video, è in inglese, ma le immagini sono molto esplicative.

<http://www.youtube.com/watch?v=9P4Q8XYaryg>

Con i ferri 5 mm montare 88 (104) maglie impostando il lavoro nel modo seguente:

f1 = rov del lav - 2 rov , * 4 dir, 4 rov* rip da * a * terminare con 2 rov

f2 = dir del lav – 2 dir , *4 rov, 4 dir* rip da *a* terminare con 2 dir

Continuare a coste piatte per 8 (10) cm. Terminando con un ferro sul dir del lavoro.

Nel prossimo ferro, rov del lav, 18 (22) maglie a coste piatte, inserire primo M, lavorare fino alle ultime 18 (22) m, inserire secondo M, 18 (22) maglie a coste piatte.

Prestare attenzione al prossimo ferro, ora si deve diminuire invertendo nel contempo la sequenza del diritto con il rovescio.

Per taglia 24 mesi:

Ferro di diminuzione, dir del lavoro.

2 ins a dir, * 2 ins a rov x 2 volte, 2 ins a dir x 2 volte* ripetere da * a* ancora 1 volta, 2 ins a rov x 2 volte, passare M,

* 1 dir, 2 ins a dir, 1 dir, 2 ins a rov x 2 volte* ripetere da *a* fino a 4 maglie prima del secondo M, *1 dir, 2 ins a dir, 1 dir, passare M,

2 ins a rov x 2 volte, 2 ins a dir x 2 volte ripetere da *a* fino a 6 maglie dalla fine del ferro, 2 ins a rov x 2 volte, 2 ins a dir.

Ferro successivo, rov del lav = lavorare le maglie come si presentano.

f1 - dir del lav = 1 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, pass M, *1 gett, 1 accav doppio, 1 gett, 2 rov*n ripetere da * a * fino a 3 maglie prima del secondo M, 1 gett, 1 accav doppio, 1 gett, pass M, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 1 dir

f2-3-4- = lavorare le maglie come si presentano

Ripetere da f1 a f4 per 25 cm dal termine del bordo a coste piatte 4/4.

Prestare attenzione al prossimo ferro, ora bisogna aumentare invertendo nel contempo la sequenza del diritto con il rovescio.

Ferro di aumenti

f1 dir del lav:

1 rov- 1 aum a rov, * 1 dir-1 aum a dir x 2 volte, 1 rov-1 aum a rov x 2 volte* ripetere da *a * ancora 1 volta, 1 dir-1 aum a dir x 2 volte, passare M,

1 rov-1aum rov, 2 rov, 1 dir-1aum dir x 2 volte, ripetere da *a* fino a 3 maglie dal secondo M, 1 rov- 1 aum rov, 2 rov, passare M,

1 dir-1 aum dir x 2 volte, 1 rov-1aum rov x 2 volte, 1 rov-1 aum rov

f2 rov del lav, durante questo ferro togliere i marcatori:

2 dir, * 4 rov, 4 dir* ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 2 dir

Continuare a costa piatta 4/4 per 10 cm.

Per taglia 18 mesi:

Ferro di diminuzione, dir del lavoro

2 ins a dir, * 2 ins a rov x 2 volte, 2 ins a dir x 2 volte* ripetere da * a* ancora 1 volta, passare M,

* 2 maglie passate a rov , 2 ins a rov, accavallare le due maglie passate sulla maglia ottenuta, 4 dir* rip da *a* ancora 5 volte, 2 maglie passate a rov , 2 ins a rov, accavallare le due maglie passate sulla maglia ottenuta, passare M,

2 ins a dir x 2 volte, 2 ins a rov x 2 volte ripetere da *a* ancora 1 volta, 2 ins a dir.

Ferro successivo, rov del lav = lavorare le maglie come si presentano.

Ora impostare il punto costa finta nel pannello centrale.

f1 - dir del lav = 1 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir, pass M, 1 rov,* passare 1 maglia a rov, 1 dir, 1 gett, 1 dir, accavallare la m passata sulle 4 lavorate, 1 rov* ripetere da * a * fino al secondo M, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 1 dir.

f2-3-4- = lavorare le maglie come si presentano

Ripetere da f1 a f4 per 20 cm dal termine del bordo a coste piatte 4/4.

Prestare attenzione al prossimo ferro, ora bisogna aumentare invertendo nel contempo la sequenza del diritto con il rovescio.

Ferro di aumenti

f1 dir del lav:

1 rov- 1 aum a rov, * 1 dir-1 aum a dir x 2 volte, 1 rov-1 aum a rov x 2 volte* ripetere da *a * ancora 1 volta, passare M,

1 dir-1aum dir per 2 volte, 4 rov, ripetere da *a* ancora 5 volte, 1 dir-1aum dir per 2 volte, passare M,

1 rov-1aum rov x 2 volte, 1 dir-1 aum dir x 2 volte, ripetere da *a * ancora 1 volta, , 1 rov-1 aum a rov

f2 rov del lav, durante questo ferro togliere i marcatori:

2 dir, * 4 rov, 4 dir* ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 2 dir

Continuare a costa piatta 4/4 per 8 cm.

Per entrambe le taglie

Cambiare con i ferri del 5mm, lavorando a costa 4/4 chiudere molto morbidamente tutte le maglie.

Confezione (vedere foto)

Ripiegare in due il pezzo lavorato e cucire i due lati, **solo** lungo il pezzo a costa piatta 4/4 di 8 (10) cm, fermare tutti i fili sul rov del lavoro.

Con l'uncinetto realizzare un'asola al termine della cucitura sul lato destro.

Cucire un bottone al termine della cucitura sul lato sinistro.

