



VANIGLIA

Occorrente:

500-600 gr di lana CLASSIC YARN CASHSOFT CHUNKY o filato simile

ferri del 6 mm

3 grosse spille per attesa maglie

4 segnapunti o marcatori

ago da lana

5 bottoni

Punti e tecniche impiegate:

maglia rasata

punto legaccio

punto a fasce alternate:

10 ferri a maglia rasata

12 ferri a legaccio

aum = montare a nuovo 1 maglia e lavorarla ritorta nel ferro successivo

diminuz = lavorare 2 m insieme a diritto

M = inserire marcatore

asole = le asole si eseguono ogni 20 ferri, a partire dal secondo ferro sul diritto del lavoro (2 dir, 2 insieme a dir, montare a nuovo 2 maglie, 2 insieme a dir, 2 dir) nel ferro successivo lavorare a ritorta le 2 maglie montate a nuovo. In totale eseguire 5 asole.

Bordo = il bordo di 8 maglie si lavora sempre a legaccio

Maniche = si lavorano fin dall'inizio a punto a fasce alternate (10 ferri a maglia rasata, 12 ferri a legaccio)

Il corpetto del sacco si lavora a maglia rasata fino allo scalfio maniche, poi si continua a punto fasce alternate.

Il sacco per passeggino è realizzato iniziando dal cappuccio.

La misura è unica, in quanto si è preso in considerazione l'uso dall'uscita del neonato dall'ospedale a circa 3 mesi.

Con i ferri del 6 montare 48 maglie, impostare il lavoro nel modo seguente:

f1 = diritto

f2 = diritto

f3 = 3 dir, rovescio fino alle ultime 3 maglie, 3 dir

Ripetere f2 e f3 fino ad avere un'altezza totale di 20 cm.

Ferro successivo, sul diritto del lavoro:

4 dir, (1 dir, 2 ins a dir fin alle ultime 4 maglie), 4 dir (34 maglie sul ferro)

Ferro successivo (rov del lavoro):

montare a nuovo 4 maglie, 4 dir, rov fino alle ultime 4 maglie, montare a nuovo 4 maglie (42 maglie sul ferro)

Ora bisogna impostare il corpo del sacco e inserire i marcatori che segneranno i punti del lavoro dove bisogna eseguire gli aumenti:

f1 = diritto del lavoro - 8 dir(bordo), 3 dir (dav destro), M, 5 dir (manica destra), M, 14 dir (dietro), M, 5 dir (manica sin), M, 3 dir (dav sin), 8 dir (bordo)

f2 = rovescio del lavoro - 8 dir, a rovescio passando i marcatori, 8 dir

Primo ferro di aumenti, sul diritto del lavoro impostare come segue:

f1 = 8dir, 2 dir, 1 aum, 1 dir, pass M,

1 dir, 1 aum, 3 dir, 1 aum, 1 dir, pass M,

1 dir, 1 aum, 12 dir,, 1 aum, 1 dir, pass M,

1 dir, 1 aum, 3 dir, 1 aum, 1 dir, pass M,

1 dir, 1 aum, 2 dir, 8 dir

f2 = 8 dir, rovescio passando i marcatori, terminare con 8 dir

Ripetere questi due ferri fino ancora per 13 volte. (tot. 14 righe di aumenti) terminando sul rov del lavoro.

Arrivati a questo punto si deve dividere il lavoro mettendo in sospenso i due davanti e il dietro su ferri ausiliari o spilloni, e si continua a lavorare sulle maniche.

MANICA (farne 2)

Continuando la lavorazione a fasce alternate montare a nuovo 3 maglie, all'inizio e alla fine della manica.

Lavorare per 5 cm, poi iniziare a diminuire 1 maglia per parte, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, ogni 6 ferri per un totale di 3 volte.

Terminare con l'ultima fascia a legaccio (in totale dall'inizio della manica si dovrebbero avere 3 motivi a fasce alternate iniziando con la fascia a maglia rasata), intrecciare le maglie in modo morbido.

Cucire il sottomanica.

CORPO DEL SACCO

Riprendere sul ferro le maglie in attesa e unire il lavoro nel modo seguente:

diritto del lavoro – riprendere e lavorare il davanti destro, riprendere 6 maglie dallo scalfio manica lavorandole a diritto, riprendere e lavorare il dietro del lavoro, riprendere 6 maglie dallo scalfio manica e lavorarle a diritto, riprendere e lavorare il davanti sinistro.

Ferro successivo, rovescio del lavoro, lavorare a diritto (si inizia la prima fascia a legaccio) distribuendo in modo uniforme 3 aumenti per ogni davanti e 6 aumenti sul dietro.

Continuare lavorando 2 motivi di fasce alternate iniziando dalla fascia a punto legaccio, ricordandosi di formare le asole ogni 20 ferri, quindi lavorare a legaccio per 40 ferri.

Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente.

CONFEZIONE

Cucire il fondo sacco sovrapponendo i due davanti, sul rovescio del lavoro fissare con dei punti nascosti 4 cm di bordo.

Cucire i bottoni e cucirli in corrispondenza delle asole.

Cucire il cappuccio cercando di non creare spessore e realizzare la nappina da applicare sulla punta.

Per la nappina avvolgere il filo di lana su un rettangolo di cartone resistente lungo 7 cm, nel senso della lunghezza, raggiunto lo spessore di lana che si desidera, tagliare il filo lungo, infilare l'ago da lana e con questo passare sotto lo spessore di lana e stringere facendo un cappio, sfilare la nappina.

Stringere bene il cappio fissando con alcuni punti, quindi tramite un altro cappio fissare circa 2 cm più sotto e anche qui cucire con dei punti in modo che non si disfi.

Tagliare il filato in basso e regolare in modo che la lunghezza sia regolare...