



OCCORRENTE:

150 gr filato Lamora di Canetta

180m x 50 gr

Ferri 3,5-3,75 dritti

Ferri circolari o gioco di ferri per le maniche

2 ferri a doppia punta per I-Cord

4 bottoni ago da lana

marcatore

Campione 22m x 10 cm a maglia rasata

Taglia: 2-3 anni

Misure:

circ busto 50 cm

lunghezza 36 cm

lunghezza manica: 27 cm

Tunica realizzata con la tecnica dei ferri accorciati in modo da creare l'ampiezza del corpo della tunica, si lavora iniziando dal lato destro del davanti e si termina sul lato sinistro.

Le maniche sono lavorate in tondo partendo dallo scallo, dopo avere cucito le spalle e i fianchi

E' un progetto molto semplice e facile da realizzare.

Punti e tecniche impiegate:

Punto fantasia, a ferri accorciati e foretti, si lavora su un numero di maglie dispari:

F1 dir del lav = 1 dir, *2 ins* rip da *a* per tutto il ferro.

F2 rov del lav = *1dir, 1 dir prendendo il filo fra le due maglie*, rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir.

F3 dir del lav = 63 dir

F4 rov del lav = 63 dir

F5 dir del lav = 36 dir, girare il lavoro

F6 rov del lav = 36 dir, girare il lavoro

F7 dir del lav = 36 dir, girare il lavoro

F8 rov del lavoro = 36 dir, girare il lavoro

F9 dir del lavoro = 63 dir

F10 rov del lav = 63 dir

Ripetere sempre da F1 a F10, questi 10 ferri formano il motivo.

In questo caso non ho lavorato con il sistema avvolgi&gira (W&T), in quanto i buchini che si formano nel punto dei ferri accorciati servono per infilare il cordoncino del punto vita.

Asole = 2 ins, gett

Accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia successiva e accavallare la maglia passata sulla maglia lavorata

DAVANTI

Avviare 63 m, 8 ferri a legaccio, proseguire lavorando il punto fantasia, ripetendo il motivo per 12 volte.

& ferri a legaccio, lasciare in sospeso le maglie.

DIETRO

Come per il davanti

BORDI SCOLLATURA

Davanti

Sul dir del lav, riprendere 41 maglie dal bordo superiore del davanti.

F1rov del lav= dir

F2 dir del lav = dir

F3 rov del lav = dir

F4 dir del lav = dir

F5 rov del lav = intrecciare tutte le maglie lavorando a dir

Dietro

Sul dir del lav, riprendere 41 maglie dal bordo superiore del dietro.

F1rov del lav= dir

F2 dir del lav = dir

F3 rov del lav = dir

F4 dir del lav = dir

F5 rov del lav = 12 dir, intrecciare 17 maglie lavorando a dir, 12 dir

Proseguire sulle due spalle separatamente:

F6 dir del lav= dir

F7 rov del lav = dir

F8 dir del lav= 3 dir, gett, 2 ins, 2 dir, 2 ins, gett, 3 dir

F9 rov del lav= dir

F10 dir del lav = dir

F11 rov del lav = intrecciare tutte le maglie lavorando a dir

MANICHE

Prima di iniziare le maniche, cucire i fianchi, cucire i bottoni sulle spalle del davanti in corrispondenza delle asole e abbottonare le spalle.

Con il ferro circolare o gioco di ferri, sul dir del lav, riprendere 60 maglie dallo scalfio manica completo, iniziando dal centro dell'ascella in modo da fissare il sormonto dell'allacciatura sulla spalla, inserire un marcatore per segnare l'inizio del giro e iniziare a lavorare a maglia rasata in tondo per 10 giri.

Dal prossimo giro iniziare a diminuire, ogni 6 giri, in questo modo:

2 dir, accav, dir fino a 4 maglie dal M che segna la fine del giro, 2 ins, 2 dir

Ripetere questo giro ancora 10 volte, cioè fino ad avere 38 maglie.

Proseguire ancora per 4 giri a maglia rasata in tondo, terminare la manica con 4 giri a legaccio in tondo, intrecciare tutte le maglie.

Nascondere i fili di giunta sul rov del lavoro. Lavorare un I-Cord lungo 80 cm e infilarlo nel buchini del punto vita.

www.tricotting.com

Barbara Ajroldi 2012